

ナンバープレート盗難防止ネジ 取付説明書

ご用意いただくもの

・六角レンチ 4mm



・オートセンターポンチ
(ない場合は小型ハンマーで可)




・プラスドライバー等



① 台座にネジをはめて六角レンチで締め込みます。



② プラグの丸くなっている方を外側にして六角の穴にはめます。
※セロハンテープを利用するとスムーズに装着できます。



③ 詰めた封印プラグをオートポンチで打ち込みます。
※弱い力で打ち込んで下さい。
※オートポンチが無い場合は、小型ハンマーで軽く叩き込んでください。

注意事項

- 一度取り付けると専用の工具がなければ取り外しができませんので御注意ください。
- 車種によっては取り付けできない場合やオイル交換時等にフロントナンバープレートの取り外しが必要な場合がありますので御注意ください。
- 取り外しについてはお車を購入した販売店にご確認ください。
- 取り外しは有償となる場合がございます。
- 一部の自動車販売店などでは、取り外しができない場合がございますのであらかじめご了承ください。
- 埼玉県は本製品の使用によって生じる損害、費用についてはいかなる責任も負うことはできません。
- ネジに関する問い合わせは (株)ユーロックテクノパーツ
Tel 078-978-6766 へ御連絡ください。



埼玉県のマスコット「コバトン」

彩の国  埼玉県