



受理年月日	令和 年 月 日
受理番号	102
備考	

大規模小売店舗届出書

令和 8 年 8 月 24 日

埼玉県知事 様

氏名又は名称 北辰商事株式会社
代 表 者 名 代表取締役 太田 順康
住 所 埼玉県さいたま市桜区山久保一丁目 11 番 1 号

大規模小売店舗立地法第 5 条第 1 項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

- 1 大規模小売店舗の名称及び所在地
名 称：熊谷市新島 PJ
所在地：埼玉県熊谷市新島字天白北 252 番 2 ほか
- 2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
名 称：北辰商事株式会社
代表者氏名：代表取締役 太田 順康
所 在 地：埼玉県さいたま市桜区山久保一丁目 11 番 1 号
- 3 大規模小売店舗の新設をする日
令和 9 年 4 月 25 日
- 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
2,015 m²

5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

名称	位置	収容台数
駐車場	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	72 台
合計		72 台

※総収容台数は 80 台です。余剰となる 8 台は従業員等共用駐車場です。

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

名称	位置	収容台数
駐輪場	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	58 台
合計		58 台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

荷さばき施設の位置及び面積		
名称	位置	面積
荷さばき施設①	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	328.8 m ²
荷さばき施設②		57.0 m ²
合計		385.8 m ²

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

名称	位置	容量
廃棄物保管施設	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	23.25 m ³
合計		23.25 m ³

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業者名	主要販売品	開店時刻	閉店時刻
北辰商事株式会社	食料品等	午前 9 時 00 分	午後 9 時 45 分

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前 8 時 45 分から午後 10 時 00 分

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

名称	位置	出入口の数
入口	図面 3 建物配置図及び 1 階平面図	1 箇所
出口		1 箇所
合計		2 箇所

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

名称	時間帯
荷さばき施設①	午前 6 時 00 分～午後 10 時 00 分
荷さばき施設②	午前 6 時 00 分～午前 8 時 00 分

規則第4条の【添付書類】

- 1 法人にあってはその登記事項証明書

—

- 2 主として販売する物品の種類

小売業を行う者の氏名又は名称	主として販売する物品の種類
北辰商事株式会社	食料品等

- 3 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

- 図面1 広域見取図
 図面2 周辺見取図
 図面3 建物配置図及び1階平面図
 図面4 求積図
 図面5 立面図

- 4 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠

事項等		各事項算出のための計算式
行政人口	190,215人	令和8年6月1日 住民基本台帳
地区の区分	その他地区	準工業地域
S：店舗面積	2,015千㎡	$2,015 \text{ ㎡} \div 1,000$
A：店舗面積当たりの来店客数原単位	1039.55/千㎡	人口40万人未満の値且つ店舗面積5,000㎡未満 $= 1100 - 30 \times S$ (S<5の場合の式)
B：ピーク率	14.4%	指針の基準値
L：駅からの距離	1,600m	秩父鉄道 石原駅
C：自動車分担率	70%	人口10万人以上40万人未満且つその他地区
D：平均乗車人員	2人/台	店舗面積10,000㎡未満の値
E：平均駐車時間係数	0.6847	店舗面積10,000㎡未満 $(30 + 5.5S) \div 60$
F：日來台数	733台/日	$A \times S \times C \div D$
G：ピーク時來台数	106台/時	$A \times S \times B \times C \div D$
必要駐車台数	72台	$A \times S \times B \times C \div D \times E$
届出台数	72台	

5 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項

(1) 駐車場出入口における入庫処理能力

○駐車場の入庫処理能力

駐車場は平面自走式で、出入口にゲート等は設置いたしません。

駐車場内駐車待ちスペース

出入口の場所	駐車待ちスペースの有・無	実際に用いる駐車待ちスペース	発券スペースの有・無	必要な駐車待ちスペース	
				長さ(m)	算出根拠等※
入口 (別添 図面 3)	有	10m	無	0	$(106/60 \times 1.6 - 7.5) \times 6 = -28.04$

※来客の自動車の方向別来台数は添付書類「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」

5 ページのとおり、ピーク 1 時間当たり入口に 106 台の入庫が予想されますが、それぞれ 450 台/時の入庫処理能力がありますので、対応可能です。

- ・ (当該入口の 1 分当たりの来台数 $\times$ 1.6 - 当該入口の 1 分当たりの入庫処理可能台数) $\times$ 6m (平均車頭時間)
- ・ 1 時間当たりの入庫処理能力 450 台/時、1 台につき 8 秒/台として計算 (ゲートが設置されている場合の指針の秒数より)

(2) 交通への支障を回避するための方策等

- ・ 駐車場出入口に路面表示及び案内看板を設置いたします。
- ・ 営業時間中出入口付近に交通整理員を適宜配置し、円滑に駐車場内に誘導いたします。

(3) 周辺交差点等への影響

現況交通量に、当該店舗の大規模小売店舗立地法指針によるピーク 1 時間あたりの発生交通量 106 台にゾーン別世帯構成比を乗じて予測した方向別ピーク時自動車来店台数を上乘せしものを将来交通量とし、それぞれの交差点における現況、開店後の飽和交通流率における交差点需要率の予測を行いました。予測結果については、別添「大規模小売店舗立地法手続きに係る交差点処理計画」参照。

6 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法

(1) 来客自動車を駐車場に案内する経路

別添 来退店経路図 (周辺)

(2) 経路等を来店者に知らせる方法及び交通整理員の配置について

項目	具体的な内容
案内表示の設置	駐車場の出入口に路面表示及び駐車場出入口案内看板を設置します。
チラシの配布	HP やチラシ等に誘導経路を記載し、来退店経路の案内・周知に努めます。
交通整理員の配置	営業時間中、出入口付近に適切な交通整理員の配置を実施し、円滑な車両の入出庫、歩行者の安全確保に努めます。 オープン時や繁忙期等の混雑時には、店舗付近の交差点に交通誘導員を適宜配置し、経路の周知に努めます。

7 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

(1) 荷さばき施設の面積・構造

	想定する車両の大きさ	同時作業可能な台数	待機スペースの有無
荷さばき施設①	4t 車、10t 車	2 台	無
荷さばき施設②	4t 車	1 台	無

(2) 搬出入車両の出入口の数

	専用出入口の有無	搬出入車両の出入口の数	対応等
荷さばき施設①	有	出入口 1 箇所	ドライバーに安全・低速走行の指導を徹底します。 また、適宜誘導員・従業員等による誘導を行い、安全確保に努めます。
荷さばき施設②	無	入口 1 箇所 出口 1 箇所	

(3) 荷さばき施設において荷さばきを行うことのできる時間帯

【荷さばき施設①】

問ではご施設です】

時間帯	10t 車	4t 車	廃棄物 車両	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時	2 台			2 台	10t 車＝20 分 4t 車＝20 分 廃棄物＝10 分	40 分
午前 7 時から午前 8 時	1 台			1 台		20 分
午前 8 時から午前 9 時						
午前 9 時から午前 10 時			1 台	1 台		10 分
午前 10 時から午前 11 時						
午前 11 時から午前 12 時						
午前 12 時から午後 1 時						
午後 1 時から午後 2 時			1 台	1 台		10 分
午後 2 時から午後 3 時						
午後 3 時から午後 4 時						
午後 4 時から午後 5 時		1 台		1 台		20 分
午後 5 時から午後 6 時		1 台		1 台		20 分
午後 6 時から午後 7 時		1 台		1 台		20 分
午後 7 時から午後 8 時						
午後 8 時から午後 9 時						
午後 9 時から午後 10 時						
合計	3 台	3 台	2 台	8 台		—

【荷さばき施設②】

時間帯	4t 車	合計	平均的な 荷さばき処理時間	延べ荷さばき 処理時間
午前 6 時から午前 7 時	2 台	2 台	4t 車＝20 分	40 分
午前 7 時から午前 8 時	1 台	1 台		20 分

※10t 車は営業時間外のみ運用とします。

※計画的な搬入を行い、搬入車両が道路上で待機することのないよう運用いたします。

8 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面
遮音壁の設置はございません。

9 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示す図面

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル [dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
冷凍機室外機01	OCU-KS3500MVF	63.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機02	OCU-KS3000MVF	63.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機03	OCU-KS2500MVF	63.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機04	OCU-KS1250VF	62.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機05	OCU-KS3500MVF	63.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機06	OCU-KS3000MVF	63.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機07	OCU-KS2500MVF	63.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
冷凍機室外機08	OCU-KS1500MVF	57.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
キュービクル01	-	46.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	00 : 00	24 : 00
空調機室外機01	CU-225DFL	50.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機02	PA-P900UX6	72.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機03	PA-P900UX6	72.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機04	PA-P900UX6	72.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機05	CU-P280UX6	64.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機06	CU-P40H7B	49.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機07	CU-P140H7B	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
空調機室外機08	CU-P280H7B	66.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口01	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口02	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口03	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口04	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口05	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口06	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口07	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口08	VD-15ZVC7	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口09	VD-13ZVC7	30.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口10	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口11	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口12	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口13	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口14	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口15	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口16	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口17	VD-13ZVC7	30.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口18	VD-10ZVC7	26.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口19	VD-10ZVC7	26.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口20	LGH-RN15RXV2	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口21	BFS-30SUDC	47.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00
排気口22	VD-15ZVC7	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08 : 45	22 : 00

音源名称	型番	基準距離 騒音レベル [dB]	根拠	図面名称	稼働時間	
排気口23	BFS-50SUDC	54.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口24	VD-10ZVC7	26.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口25	LGH-RN15RXV2	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口26	BFS-1000TU2	76.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口27	VD-10ZVC7	26.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口28	VD-15ZVC7	45.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口29	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口30	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
排気口31	VD-18ZVC7	41.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口01	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口02	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口03	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口04	BFS-120SUDC	48.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口05	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口06	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口07	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口08	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口09	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口10	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口11	LGH-RN100RXV2	60.0	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口12	LGH-RN15RXV2	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口13	BFS-150SUDC	48.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口14	LGH-RN15RXV2	44.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口15	BFS-150SUDC	48.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00
給気口16	BFS-1000TU2	67.5	メーカー値	騒音源及び予測地点配置図	08：45	22：00

10 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠
等価騒音レベル予測結果表

【昼間】

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル 【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	8.0	63.5	メーカー値	6 時～22 時	21.5	26.6	37.8	69.5	90.6	20.2	22.9	17.6	4.6	12.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	8.0	63.5	メーカー値	6 時～22 時	24.9	25.2	34.8	66.6	88.7	17.7	23.3	18.0	5.1	12.2
定常騒音	冷凍機室外機 03	8.0	63.0	メーカー値	6 時～22 時	28.3	24.3	32.0	63.7	86.9	15.2	23.0	17.9	5.2	11.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	8.0	62.0	メーカー値	6 時～22 時	30.9	23.9	30.0	61.7	85.7	13.1	22.1	18.0	4.6	10.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	8.0	63.5	メーカー値	6 時～22 時	22.4	24.0	36.3	71.3	93.2	20.2	25.6	19.7	4.5	11.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	8.0	63.5	メーカー値	6 時～22 時	25.7	22.4	33.1	68.4	91.4	17.6	26.1	20.3	5.0	11.7
定常騒音	冷凍機室外機 07	8.0	63.0	メーカー値	6 時～22 時	29.1	21.4	30.1	65.7	89.7	15.2	26.0	20.4	5.0	11.3
定常騒音	冷凍機室外機 08	8.0	57.0	メーカー値	6 時～22 時	31.6	21.0	28.1	63.7	88.5	8.1	20.1	14.7	-0.5	5.4
定常騒音	キュービクル 01	2.3	46.0	メーカー値	6 時～22 時	24.7	21.8	40.7	87.0	109.7	-2.6	19.2	13.8	-15.9	-13.1
定常騒音	空調機室外機 01	0.5	50.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	46.0	22.4	16.2	54.5	84.6	-6.3	-4.5	25.8	-8.0	-9.0
定常騒音	空調機室外機 02	7.6	72.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	34.7	24.3	27.5	58.3	83.6	21.3	31.0	30.1	15.2	20.6
定常騒音	空調機室外機 03	7.6	72.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	38.0	24.8	25.5	55.8	82.2	20.3	30.9	33.0	15.8	20.7

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル 【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	空調機室外機 04	7.6	72.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	41.3	25.9	23.8	53.5	81.0	19.3	30.7	38.1	16.5	20.7
定常騒音	空調機室外機 05	7.6	64.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	43.8	26.8	22.8	51.9	80.3	10.7	22.5	36.9	9.1	12.8
定常騒音	空調機室外機 06	6.5	49.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	34.5	20.7	25.2	60.9	86.8	-2.1	8.5	5.4	-8.5	-4.6
定常騒音	空調機室外機 07	6.9	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	35.9	20.9	24.3	60.0	86.4	8.7	20.5	18.1	2.9	7.0
定常騒音	空調機室外機 08	7.4	66.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	37.7	21.4	23.3	58.8	85.7	14.4	27.5	26.7	9.4	13.7
定常騒音	排気口 01	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	69.2	52.6	38.5	26.5	62.2	-1.2	1.2	3.9	31.5	5.7
定常騒音	排気口 02	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	69.3	53.1	39.0	26.0	61.6	-1.3	1.1	3.7	31.7	5.7
定常騒音	排気口 03	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	69.4	53.5	39.6	25.4	61.0	-1.3	0.9	3.6	31.9	5.8
定常騒音	排気口 04	3.1	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	73.7	66.3	54.8	11.1	44.5	-23.3	-22.4	-20.7	20.1	-15.5
定常騒音	排気口 05	3.1	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	73.8	66.6	55.1	10.9	44.2	-23.4	-22.4	-20.8	20.3	-15.6
定常騒音	排気口 06	3.1	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	74.0	67.0	55.5	10.6	43.7	-23.4	-22.5	-20.9	20.5	-15.8
定常騒音	排気口 07	3.1	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	74.2	67.5	56.1	10.2	43.1	-23.4	-22.6	-20.9	20.8	-16.1
定常騒音	排気口 08	3.1	45.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	74.9	69.0	57.9	9.2	41.3	-19.5	-18.8	-17.2	25.7	12.7
定常騒音	排気口 09	3.6	30.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	68.9	66.7	57.6	15.8	40.3	-32.6	-32.4	-31.2	6.5	-1.6
定常騒音	排気口 10	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	51.9	61.4	58.8	36.5	47.6	1.7	-0.4	0.0	28.8	26.5
定常騒音	排気口 11	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	50.5	61.2	59.1	38.3	48.7	1.8	-0.4	-0.1	28.3	26.3
定常騒音	排気口 12	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	39.7	61.5	64.6	54.3	59.7	3.4	-0.4	-0.7	25.3	24.5
定常騒音	排気口 13	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	38.5	61.9	65.6	56.5	61.4	3.6	-0.4	-0.8	25.0	24.2
定常騒音	排気口 14	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	13.0	45.5	56.4	73.3	85.9	37.7	2.3	0.4	-0.8	4.3
定常騒音	排気口 15	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	12.6	45.0	56.0	73.5	86.3	38.0	2.4	0.5	-0.9	4.2
定常騒音	排気口 16	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	12.1	44.5	55.6	73.7	86.7	38.3	2.6	0.7	-0.9	4.2
定常騒音	排気口 17	3.1	30.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	11.5	31.0	46.8	81.6	100.4	9.3	-24.1	-27.6	-31.1	-27.3
定常騒音	排気口 18	3.1	26.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	12.0	30.6	46.6	82.0	100.9	4.9	-28.0	-31.5	-35.1	-31.3
定常騒音	排気口 19	3.1	26.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	12.5	30.3	46.4	82.3	101.4	4.6	-27.8	-31.4	-35.1	-31.4
定常騒音	排気口 20	3.6	44.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	22.2	22.6	40.8	84.9	107.1	-1.3	17.4	12.3	-17.0	-13.4
定常騒音	排気口 21	3.1	47.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	26.5	16.2	33.7	79.4	103.4	-2.1	22.8	16.4	-13.9	-11.2
定常騒音	排気口 22	3.1	45.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	26.8	15.8	33.3	79.1	103.2	-4.3	21.0	14.6	-15.8	-13.2
定常騒音	排気口 23	3.1	54.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	27.3	15.2	32.6	78.6	102.9	4.5	30.3	23.7	-6.7	-4.1
定常騒音	排気口 24	3.1	26.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	28.9	13.4	30.3	76.9	101.8	-2.7	3.9	-3.1	-34.0	-31.6
定常騒音	排気口 25	3.1	44.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	29.4	12.9	29.6	76.4	101.5	-5.9	22.3	15.1	-15.9	-13.6
定常騒音	排気口 26	3.1	76.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	35.9	9.0	21.8	71.0	98.2	23.4	56.9	49.2	16.5	18.1
定常騒音	排気口 27	3.1	26.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	36.7	8.9	20.9	70.3	97.8	-26.3	7.5	0.1	-32.9	-31.4
定常騒音	排気口 28	4.6	45.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	42.1	10.9	15.4	66.6	95.8	-8.5	24.2	21.2	-13.1	-11.7
定常騒音	排気口 29	4.6	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	46.4	14.1	11.3	63.9	94.4	-13.5	18.0	20.0	-16.4	-15.6
定常騒音	排気口 30	4.6	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	46.9	14.5	10.8	63.6	94.2	-13.6	17.8	20.3	-16.3	-15.6
定常騒音	排気口 31	4.6	41.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	47.5	15.0	10.3	63.3	94.0	-13.7	17.5	20.7	-16.2	-15.6
定常騒音	給気口 01	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	68.6	46.3	30.2	35.9	71.9	-0.3	3.0	6.6	28.9	4.8
定常騒音	給気口 02	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	68.6	46.6	30.7	35.3	71.3	-0.4	2.9	6.4	29.0	4.9
定常騒音	給気口 03	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	68.6	47.0	31.2	34.7	70.7	-0.4	2.8	6.2	29.2	4.9
定常騒音	給気口 04	3.6	48.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	71.0	67.8	58.1	13.6	40.0	-14.8	-14.5	-13.3	25.9	16.5
定常騒音	給気口 05	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	59.2	63.3	57.8	27.5	43.0	0.8	-0.6	0.1	31.2	27.3
定常騒音	給気口 06	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	57.3	62.7	57.9	29.7	44.0	1.0	-0.5	0.1	30.5	27.1
定常騒音	給気口 07	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	45.5	60.8	61.0	45.1	53.0	2.5	-0.3	-0.3	26.9	25.5
定常騒音	給気口 08	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	43.9	60.8	61.8	47.4	54.7	2.7	-0.3	-0.4	26.5	25.2
定常騒音	給気口 09	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	8.0	38.2	51.3	76.7	92.5	41.9	4.6	2.1	-1.1	3.8
定常騒音	給気口 10	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	7.9	37.7	50.9	77.0	92.9	42.0	4.8	2.2	-1.1	3.7
定常騒音	給気口 11	4.1	60.0	メーカー値	8 時 45 分～22 時	7.9	37.3	50.6	77.2	93.4	42.1	4.9	2.3	-1.1	3.7
定常騒音	給気口 12	3.6	44.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	24.2	19.4	37.3	82.1	105.2	-2.8	18.8	13.1	-16.6	-13.4
定常騒音	給気口 13	3.6	48.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	24.6	18.8	36.6	81.6	104.9	1.0	23.0	17.2	-12.6	-9.4
定常騒音	給気口 14	3.6	44.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	32.2	10.8	26.2	74.0	100.0	-6.6	23.9	16.1	-15.4	-13.1
定常騒音	給気口 15	4.6	48.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	45.9	22.1	16.3	55.2	85.1	-6.3	0.9	24.3	-7.9	-7.3
定常騒音	給気口 16	4.6	67.5	メーカー値	8 時 45 分～22 時	45.7	22.8	17.1	54.5	84.3	12.7	19.4	42.9	11.2	11.8
変動騒音	来客車両走行 001	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	76.5	103.8	105.6	72.3	51.3	36.3	14.3	14.3	36.8	39.8
変動騒音	来客車両走行 002	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	66.7	94.6	97.2	69.1	53.5	37.5	14.3	14.3	37.2	39.4
変動騒音	来客車両走行 003	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	53.6	81.3	84.8	64.3	56.7	17.4	14.0	13.9	37.8	38.9
変動騒音	来客車両走行 004	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	50.8	71.5	72.6	50.9	49.9	16.4	13.2	13.3	39.9	40.0
変動騒音	来客車両走行 005	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	66.3	73.7	68.3	27.8	33.1	15.1	13.1	13.6	45.1	43.6
変動騒音	来客車両走行 006	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	80.1	84.3	76.3	21.7	21.6	15.1	13.7	14.3	47.3	47.3
変動騒音	来客車両走行 007	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	76.9	88.3	83.3	35.5	21.9	15.7	14.2	14.6	43.0	47.2

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL か ら)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル 【dB】				
						A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
変動騒音	来客車両走行 008	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	64.9	87.4	87.8	55.9	43.0	16.0	14.3	14.4	39.1	41.3
変動騒音	来客車両走行 009	0.0	74.0	騒音手引	昼 733 台	86.3	92.8	85.1	28.5	13.1	15.2	14.1	14.5	44.9	51.6
変動騒音	大型車両走行 01 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	72.3	47.1	29.5	38.9	75.8	29.7	55.6	59.7	57.3	51.5
変動騒音	大型車両走行 02 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 5 台	63.8	37.8	21.1	44.1	79.2	30.8	57.6	62.6	34.1	30.7
変動騒音	大型車両走行 03 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	58.6	31.9	16.4	48.2	82.0	31.5	38.1	64.8	33.0	30.6
変動騒音	大型車両走行 04 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	60.0	28.8	11.1	53.9	88.1	31.4	59.9	68.2	33.4	30.3
変動騒音	大型車両走行 05 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	55.1	31.7	18.9	46.3	79.0	31.9	37.6	63.6	33.0	30.7
変動騒音	大型車両走行 06 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 5 台	61.8	35.0	18.6	46.4	81.0	31.0	58.2	63.7	34.0	30.7
変動騒音	大型車両走行 07 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	68.9	39.5	20.8	47.7	83.9	30.2	57.2	62.7	55.5	30.5
変動騒音	大型車両走行 08 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	62.2	33.9	16.8	48.4	83.2	31.0	58.5	64.6	33.9	30.6
変動騒音	大型車両走行 09 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 10 台	55.0	27.2	13.1	51.9	84.8	32.0	38.5	66.8	32.5	30.5
変動騒音	大型車両走行 10 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 5 台	67.3	39.8	22.1	44.8	80.7	30.4	57.1	62.2	32.6	30.7
変動騒音	人型車両走行 11 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	76.9	105.3	107.5	75.4	54.5	51.4	29.4	29.3	51.6	54.4
変動騒音	大型車両走行 12 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	64.5	93.6	96.9	71.2	56.7	52.9	29.4	29.3	52.0	54.0
変動騒音	大型車両走行 13 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	49.5	78.8	83.2	66.5	60.8	32.3	28.8	28.6	52.6	53.4
変動騒音	大型車両走行 14 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	46.8	69.0	71.0	53.3	53.9	31.3	27.8	27.8	54.6	54.5
変動騒音	大型車両走行 15 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	62.5	70.4	65.5	29.4	36.9	29.9	27.7	28.2	59.7	57.8
変動騒音	大型車両走行 16 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 9 台	74.4	77.7	69.8	19.5	28.2	29.9	28.1	28.8	63.3	60.1
変動騒音	大型車両走行 17 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 6 台	70.5	71.3	63.0	17.0	34.9	28.2	26.5	27.4	64.5	58.2
変動騒音	大型車両走行 18 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	80.6	86.9	79.6	25.9	19.1	30.4	29.0	29.5	60.8	63.5
変動騒音	大型車両走行 19 (中型)	0.0	89.1	ASJ	昼 3 台	85.7	93.5	86.4	31.2	12.9	30.4	29.2	29.7	59.2	66.9
変動騒音	大型車両走行 01 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	72.3	47.1	29.6	38.9	75.8	32.6	58.5	62.6	60.2	54.4
変動騒音	大型車両走行 02 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 3 台	63.8	37.8	21.2	44.1	79.2	33.7	60.5	65.5	37.0	33.6
変動騒音	大型車両走行 03 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	58.6	31.9	16.5	48.1	81.9	34.4	41.0	67.7	35.9	33.5
変動騒音	大型車両走行 04 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	60.0	28.9	11.1	53.9	88.1	34.3	62.8	71.1	36.3	33.2
変動騒音	大型車両走行 05 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	55.1	31.7	18.9	46.3	78.9	34.8	40.5	66.5	35.9	33.6
変動騒音	大型車両走行 06 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 3 台	61.8	35.1	18.6	46.3	80.9	33.9	61.1	66.6	37.0	33.6
変動騒音	大型車両走行 07 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	68.9	39.5	20.8	47.7	83.9	33.1	60.1	65.6	58.4	33.4
変動騒音	大型車両走行 08 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	62.2	33.9	16.7	48.5	83.2	33.9	61.4	67.5	36.8	33.4
変動騒音	大型車両走行 09 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 6 台	55.0	27.2	13.0	52.0	84.8	34.9	41.4	69.7	35.4	33.4
変動騒音	大型車両走行 10 (大型)	0.0	92.0	ASJ	昼 3 台	67.3	39.9	22.1	44.8	80.7	33.3	60.0	65.1	35.6	33.6
変動騒音	大型車両後進ブザー01	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	60.0	28.8	11.0	53.9	88.1	29.0	60.8	69.2	31.6	28.5
変動騒音	大型車両後進ブザー02	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	58.6	31.9	16.4	48.2	82.0	29.0	36.8	65.7	31.1	28.8
変動騒音	大型車両後進ブザー03	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	55.1	31.7	18.8	46.3	79.0	29.5	36.5	64.5	31.0	29.0
変動騒音	大型車両後進ブザー04	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	68.9	39.4	20.8	47.7	83.9	27.7	58.1	63.7	56.4	28.7
変動騒音	大型車両後進ブザー05	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	62.2	33.8	16.7	48.5	83.2	28.6	59.4	65.6	32.3	28.7
変動騒音	大型車両後進ブザー06	1.5	90.0	騒音手引	昼 8 台	55.0	27.2	13.0	51.9	84.8	29.6	37.4	67.7	30.4	28.7
変動騒音	大型車両後進ブザー07	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 台	74.4	77.7	69.8	19.4	28.2	28.5	26.9	27.6	64.2	61.0
変動騒音	大型車両後進ブザー08	1.5	90.0	騒音手引	昼 3 台	70.5	71.3	63.0	17.0	34.9	27.0	25.3	26.1	65.4	59.1
変動騒音	廃棄物収集作業 01	1.5	90.0	騒音手引	昼 2 回	51.0	23.9	12.8	53.9	85.6	33.3	40.2	67.8	32.9	31.6
変動騒音	台車平坦走行 01 (2t 車)	1.5	71.0	騒音手引	昼 3 回	51.0	23.9	12.8	53.9	85.6	11.2	18.1	48.8	10.9	9.6
変動騒音	台車平坦走行 01 (10t 車)	1.5	71.0	騒音手引	昼 3 回	51.0	23.9	12.8	53.9	85.6	11.2	18.1	48.8	10.9	9.6
変動騒音	台車平坦走行 02	1.5	71.0	騒音手引	昼 3 回	69.0	68.5	60.0	16.7	37.8	6.2	4.9	5.8	46.5	39.4
衝撃騒音	荷さばき作業 01 (2t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	51.0	23.9	12.8	53.9	85.6	29.4	36.3	63.9	29.0	27.7
衝撃騒音	荷さばき作業 01 (10t 車)	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	51.0	23.9	12.8	53.9	85.6	29.4	36.3	63.9	29.0	27.7
衝撃騒音	荷さばき作業 02	1.5	86.1	騒音手引	昼 3 回	69.0	68.5	60.0	16.7	37.8	24.3	23.0	23.9	61.6	54.5
衝撃騒音	台車段差越え 01 (2t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	51.0	24.0	12.9	53.9	85.6	19.8	25.2	60.8	19.2	17.6
衝撃騒音	台車段差越え 01 (10t 車)	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	51.0	24.0	12.9	53.9	85.6	19.8	25.2	60.8	19.2	17.6
衝撃騒音	台車段差越え 02	0.0	83.0	騒音手引	昼 3 台	69.0	68.6	60.0	16.8	37.9	13.7	12.5	13.5	58.5	51.4
各予測地点における 昼間（午前 6 時～午後 10 時）の等価騒音レベル						各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型									
A 地点（高さ 1.2m）：47.5dB						準工業地域			C 類型			基準値：60dB			
B 地点（高さ 1.2m）：56.2dB						準工業地域			C 類型			基準値：60dB			
C 地点（高さ 1.2m）：54.5dB						準工業地域			C 類型			基準値：60dB			
D 地点（高さ 1.2m）：44.3dB						準工業地域			C 類型			基準値：60dB			
E 地点（高さ 1.2m）：41.9dB						準工業地域			C 類型			基準値：60dB			

【夜間】

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r					Ls				
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】					各予測地点における騒音レベル【dB】				
						A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2	A 1.2	B 1.2	C 1.2	D 1.2	E 1.2
定常騒音	冷凍機室外機 01	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	21.5	26.6	37.8	69.5	90.6	20.2	22.9	17.6	4.6	12.1
定常騒音	冷凍機室外機 02	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	24.9	25.2	34.8	66.6	88.7	17.7	23.3	18.0	5.1	12.2
定常騒音	冷凍機室外機 03	8.0	63.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	28.3	24.3	32.0	63.7	86.9	15.2	23.0	17.9	5.2	11.8
定常騒音	冷凍機室外機 04	8.0	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	30.9	23.9	30.0	61.7	85.7	13.1	22.1	18.0	4.6	10.9
定常騒音	冷凍機室外機 05	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	22.4	24.0	36.3	71.3	93.2	20.2	25.6	19.7	4.5	11.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	25.7	22.4	33.1	68.4	91.4	17.6	26.1	20.3	5.0	11.7
定常騒音	冷凍機室外機 07	8.0	63.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	29.1	21.4	30.1	65.7	89.7	15.2	26.0	20.4	5.0	11.3
定常騒音	冷凍機室外機 08	8.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	31.6	21.0	28.1	63.7	88.5	8.1	20.1	14.7	-0.5	5.4
定常騒音	キュービクル 01	2.3	46.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	24.7	21.8	40.7	87.0	109.7	-2.6	19.2	13.8	-15.9	-13.1
各予測地点における 夜間（午後 10 時～午前 6 時）の等価騒音レベル			各予測地点における騒音に係る環境基準に基づく当該出店地の地域の類型												
A 地点（高さ 1.2m）：26.2dB			準工業地域			C 類型			基準値：50dB						
B 地点（高さ 1.2m）：33.3dB			準工業地域			C 類型			基準値：50dB						
C 地点（高さ 1.2m）：27.8dB			準工業地域			C 類型			基準値：50dB						
D 地点（高さ 1.2m）：13.5dB			準工業地域			C 類型			基準値：50dB						
E 地点（高さ 1.2m）：20.3dB			準工業地域			C 類型			基準値：50dB						

＜評価＞

全ての予測地点において、昼間および夜間の等価騒音レベルは環境基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいります、近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には、状況を確認し適切に対応いたします。

- 11 夜間において大規模小売店舗の施設運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあつては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠

騒音発生源	騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	発生源 の高さ 【m】	基準距離 における 騒音レベル 【dB】	予測 地点	予測 地点 高さ 【m】	r	L _{Amax,i}	規制 基準値 【dB】
						予測地点 までの距離 【m】	各予測地点における 騒音レベル 【dB】	
冷凍機室外機 01	22 時～翌 6 時	8.0	63.5	冷 01	8.0	16.0	39.4	50
冷凍機室外機 02	22 時～翌 6 時	8.0	63.5	冷 02	8.0	19.6	37.6	50
冷凍機室外機 03	22 時～翌 6 時	8.0	63.0	冷 03	8.0	20.1	36.9	50
冷凍機室外機 04	22 時～翌 6 時	8.0	62.0	冷 04	8.0	19.7	36.1	50
冷凍機室外機 05	22 時～翌 6 時	8.0	63.5	冷 05	8.0	15.6	39.6	50
冷凍機室外機 06	22 時～翌 6 時	8.0	63.5	冷 06	8.0	17.6	38.6	50
冷凍機室外機 07	22 時～翌 6 時	8.0	63.0	冷 07	8.0	17.0	38.4	50
冷凍機室外機 08	22 時～翌 6 時	8.0	57.0	冷 08	8.0	16.7	32.6	50
キュービクル 01	22 時～翌 6 時	2.3	46.0	キュ 01	2.3	4.9	32.1	50
各予測地点における区域の区分と基準値								
全予測地点			準工業地域		第三種区域		基準値：50dB	

【定常騒音の合成値】

騒音発生源		発生源 の高さ (m) (GL から)	基準距離における 騒音レベル等		騒音継続時間帯 (時～時) 又は 騒音発生回数 (台数)	r	L _{Amax,i}
			騒音 レベル (dB)	根拠		予測地点までの距離【m】	各予測地点における騒音レベル 【dB】
						P1 8.0	P1 8.0
定常騒音	冷凍機室外機 01	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	16.3	39.3
定常騒音	冷凍機室外機 02	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	19.8	37.6
定常騒音	冷凍機室外機 03	8.0	63.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	23.3	35.6
定常騒音	冷凍機室外機 04	8.0	62.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	26.0	33.7
定常騒音	冷凍機室外機 05	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	15.6	39.6
定常騒音	冷凍機室外機 06	8.0	63.5	メーカー値	22 時～翌 6 時	19.3	37.8
定常騒音	冷凍機室外機 07	8.0	63.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	22.9	35.8
定常騒音	冷凍機室外機 08	8.0	57.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	25.6	28.9
定常騒音	キュービクル 01	2.3	46.0	メーカー値	22 時～翌 6 時	15.0	16.8
定常騒音の合成値							46.0
各予測地点における夜間騒音レベルの最大値				各予測地点における区域の区分と基準値			
P1 地点 (高さ 8.0m)				準工業地域		第三種区域	基準値：50dB

<評価>

夜間に発生する騒音レベルの最大値および定常騒音の騒音レベルの合成値は、すべて規制基準値を下回ります。

静穏に努めて運用してまいります。近隣の方々より騒音に関するご意見を頂いた場合には状況を確認し適切に対応いたします。

12 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠

廃棄物 種 別	S：店舗面積		A：1 日当たり 廃棄物排出量 指針原単位×S	B： 平均保 管日数	C： 見かけ 比重(t/m³)	排出 予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等 (再資源可能なものに限る)	6000 m²以下	2.015 千m²	0.419t	1.00 日	0.10	4.19 m³
	6000 m²超					
			計 0.419t			
金属製廃棄物 (アルミ製・スチール製の容器等)	6000 m²以下	2.015 千m²	0.014t	1.00 日	0.10	0.14 m³
	6000 m²超					
			計 0.014t			
ガラス製廃棄物 (ガラス製の容器)	6000 m²以下	2.015 千m²	0.012t	1.00 日	0.10	0.12 m³
	6000 m²超					
			計 0.012t			
プラスチック製廃棄物 (食料容器、食料品トレイ等)	6000 m²以下	2.015 千m²	0.040t	1.00 日	0.01	4.03 m³
	6000 m²超					
			計 0.040t			
生ごみ等 (食品廃棄物等)	6000 m²以下	2.015 千m²	0.341t	1.00 日	0.55	0.62 m³
	6000 m²超					
			計 0.341t			
その他の 可燃性廃棄物等	6000 m²以下	2.015 千m²	0.109t	1.00 日	0.38	0.29 m³
	6000 m²超					
			計 0.109t			
				合計		9.39 m³

当該店舗の廃棄物保管施設の容量は 23.25 m³確保しており、排出予測量を上回るため対応可能であると予測します。

【指針に基づく配慮事項】

- 1 必要な駐輪場の確保と適切な管理
 - ・駐輪場については、届出台数 58 台の収容台数を確保します。
 - ・指針の参考値（1 台/35 m²≒58 台）の必要台数を満たしております。
 - ・営業時間内は、従業員等による定期的な巡回及び整理を行います。
- 2 歩行者の通行の利便の確保等
 - ・駐車場内は十分な幅員の車路を確保いたします。
 - ・駐車場内に照明を設置します。
- 3 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
 - ・計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を抑制します。
 - ・リサイクルボックスを設置し、牛乳パック、食品トレー、ペットボトル等の分別回収をします。
 - ・廃棄物の保管施設においては、定期的な清掃により悪臭の発生防止に努めます。
- 4 防災・防犯対策への協力
 - ・防災協定について、具体的な協力要請があれば、可能な範囲で必要な協力を行います。
 - ・防犯対策について、地元警察の支援を頂きながら、防犯対策に努めてまいります。
- 5 騒音問題に対応するための対応策
 - ・作業の効率化を図ることによって作業時間の短縮に努めます。
 - ・荷さばき車両のアイドリングストップに努めるなど、作業員の静穏意識の徹底を図ります。
- 6 廃棄物等の保管について
 - ・廃棄物保管施設は扉付きの密閉型とし、悪臭が漏れないよう配慮いたします。
 - ・廃棄物の分別保管を徹底いたします。
 - ・定期的に清掃を実施し、清潔に努めます。
- 7 廃棄物等の運搬や処理について
 - ・専門業者により運搬・収集を委託いたします。
- 8 その他設置者としての廃棄物等に関連する対応方策について
 - ・レジ袋の削減など、環境問題に取り組みます。
 - ・再利用、リサイクルの促進はもとより、ごみを出さないことに重点を置いたごみ減量化を図ります。
- 9 街並みづくりに対する配慮事項
 - ・条例等を遵守したものとします、周囲と調和した建物といたします。
 - ・屋外照明については、光線を原則として内側下向きに照射することで、近隣に及ぼす影響が小さくなるよう配慮いたします。

【ガイドライン及び商店街活性化条例に基づく配慮事項】

- 1 地域の祭りや各種行事への参加などまちづくりへの協力
 - ・ご要望を頂いた場合は、地域で開催される祭り等の際、商品仕入れの協力をさせて頂くなど、地域の行事への参加協力を行ってまいります。
- 2 商店街、商工団体への加入や共同売出しやイベント等への協力など
 - ・地域と共に発展できるよう地域のイベント等への協力をさせて頂くとともに、地元商店街や商工団体への加入などの要望についても検討します。
- 3 地元商業者のテナント出店や販売商品への配慮など
 - ・店舗内における地元農家の農産物を扱うコーナーの設置や、地元業者との取引を積極的に行うなど、地域産業の活性化推進に貢献してまいります。