

建築 設計材料単価 8年10月

細目	摘要	単位	決定単価					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 0.5㎡以下	㎡	28,000					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 1.0㎡以下	㎡	14,600					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 1.5㎡以下	㎡	11,200					
アルミニウム製 網戸(可動式)	合成樹脂網 2.0㎡以下	㎡	9,620					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 0.5㎡以下	㎡	35,200					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 1.0㎡以下	㎡	18,900					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 1.5㎡以下	㎡	16,100					
アルミニウム製 網戸(可動式)	ステンレス網 2.0㎡以下	㎡	13,600					

共通仮設

細目	摘要	単位	決定単価					
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	108,000					
キャストゲート	W3.6m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	10,200					
キャストゲート	W6.0m×H2.0m 掛払い (基本料 修理費含む)	か所	129,000					
キャストゲート	W6.0m×H2.0m 月額賃料 (修理費含む)	か所	19,100					

仮設

細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	2,500					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	2,780					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	3,220					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	3,650					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	2,740					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	2,890					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	3,420					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 従来型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	3,790					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	3,910					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	4,220					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	4,680					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間9カ月	㎡	5,140					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間1カ月	㎡	4,250					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間3カ月	㎡	4,310					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間6カ月	㎡	4,760					

仮 設								
細目	摘要	単位	決定単価					
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)) 抜止め機能付型	高さ20m以上30m未満 建地幅900mm 期間9カ月	m ²	5,240					
金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準A	本	280					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準B	本	400					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 下向打 標準C	本	620					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準A	本	350					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準B	本	500					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 横向打 標準C	本	790					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準A	本	400					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準B	本	570					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M8 (W5/16) × 12 × 35 上向打 標準C	本	910					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準A	本	290					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準B	本	410					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 下向打 標準C	本	640					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準A	本	360					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準B	本	510					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 横向打 標準C	本	820					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準A	本	410					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準B	本	590					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M10 (W3/8) × 14 × 40 上向打 標準C	本	930					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準A	本	470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準B	本	660					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 下向打 標準C	本	1,020					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準A	本	580					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準B	本	820					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 横向打 標準C	本	1,300					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準A	本	660					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準B	本	940					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M12 (W1/2) × 17.5 × 50 上向打 標準C	本	1,480					

金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準A	本	710					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準B	本	970					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準C	本	1,470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準A	本	870					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準B	本	1,190					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準C	本	1,850					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準A	本	970					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準B	本	1,340					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準C	本	2,100					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準A	本	470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準B	本	590					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 下向打 標準C	本	810					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準A	本	540					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準B	本	690					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 横向打 標準C	本	980					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準A	本	590					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準B	本	760					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M8(W5/16)×12×35 上向打 標準C	本	1,090					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準A	本	550					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準B	本	660					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 下向打 標準C	本	890					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準A	本	620					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準B	本	770					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 横向打 標準C	本	1,060					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準A	本	660					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準B	本	840					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M10(W3/8)×14×40 上向打 標準C	本	1,180					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準A	本	920					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準B	本	1,100					

金 属								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 下向打 標準C	本	1,470					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準A	本	1,030					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準B	本	1,270					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 横向打 標準C	本	1,750					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準A	本	1,100					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準B	本	1,380					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M12(W1/2)×17.5×50 上向打 標準C	本	1,930					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準A	本	1,430					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準B	本	1,680					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 下向打 標準C	本	2,190					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準A	本	1,580					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準B	本	1,910					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 横向打 標準C	本	2,570					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準A	本	1,680					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準B	本	2,060					
あと施工アンカー (金属拡張アンカー)	標準タイプ(ステンレス製) M16×(W5/8)×21.4×60 上向打 標準C	本	2,820					
とりこわし								
細目	摘要	単位	決定単価					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機 標 準	m3	6,960					
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧碎機 標 準	m3	11,000					
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機 標 準	m3	4,860					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機 -	m3	10,300					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレーカー併用 -	m3	10,800					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 - 標 準	m3	10,600					
コンクリートとりこわし	SRC造 地上部 圧碎機 標 準	m3	9,050					
コンクリートとりこわし	SRC造 地下部 圧碎機 標 準	m3	12,800					
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm未満	m3	6,330					
無筋コンクリート とりこわし	厚さ200mm以上	m3	6,630					
れんが、CB積み とりこわし		m3	6,330					
鉄骨、鉄筋切断	コンクリート容積当たり	m3	1,170					

とりこわし								
細目	摘要	単位	決定単価					
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	40,000					
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クレーン	t	25,000					
内装材とりこわし	木造床組 集積共	m ²	1,700					
内装材とりこわし	床ビニル 集積共	m ²	700					
内装材とりこわし	開口部 集積共	m ²	700					
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途) 集積共	m ²	700					
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面) 集積共	m ²	700					
内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 集積共	m ²	700					
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	m ²	1,000					
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	m ²	1,200					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	床ビニル 集積共	m ²	1,800					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボード 一重張 集積共	m ²	2,100					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	壁ボード 二重張 集積共	m ²	2,500					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボード 一重張 集積共	m ²	2,300					
内装材とりこわし (アスベスト含有)	天井ボード 二重張 集積共	m ²	2,900					
地業とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	2,500					
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	8,500					
コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	10,800					
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	2,800					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
特殊作業員		人	29,000					
普通作業員		人	25,900					
軽作業員		人	18,000					
運転手(特殊)		人	31,700					
運転手(一般)		人	27,400					
世話役		人	32,700					
とび工		人	32,400					
鉄筋工		人	33,200					
鉄骨工		人	29,100					

労務単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
溶接工		人	35,800					
型わく工		人	32,900					
建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	29,800					
石工		人	32,700					
はつり工		人	31,200					
防水工		人	36,900					
板金工		人	35,700					
ﾀｲﾙ工		人	27,700					
サッシ工		人	33,100					
ｶﾞﾗｽ工		人	33,400					
塗装工		人	34,500					
大工		人	30,600					
左官		人	32,800					
内装工		人	34,800					
建具工		人	30,100					
造園工		人	26,500					
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	32,400					
電工		人	31,200					
配管工		人	28,900					
ﾀﾞｸﾄ工		人	30,200					
保温工		人	28,600					
交通誘導警備員 A		人	19,200					
交通誘導警備員 B		人	18,000					
技術者単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
主任技術者		人	90,300					
理事、技師長		人	82,800					
主任技師		人	70,900					
技師（A）		人	62,600					
技師（B）		人	49,300					

技術者単価								
細目	摘要	単位	決定単価					
技師 (C)		人	42,500					
技術員		人	36,700					
補足単価／防水								
細目	摘要	単位	決定単価					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シルバ－ 軽歩行用 小規模	m ²	9,010					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シルバ－ 軽歩行用 一般	m ²	6,280					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シルバ－ 非歩行用 小規模	m ²	6,260					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料シルバ－ 非歩行用 一般	m ²	4,580					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ－ 軽歩行用 小規模	m ²	9,360					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ－ 軽歩行用 一般	m ²	6,550					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ－ 非歩行用 小規模	m ²	6,660					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F1 厚さ 1.2 加硫ゴム系 表面塗料カラ－ 非歩行用 一般	m ²	4,680					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 小規模	m ²	7,450					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	m ²	5,200					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 小規模	m ²	7,450					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-F2 厚さ 2.0 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	m ²	5,200					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 小規模	m ²	9,360					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 軽歩行用 一般	m ²	6,930					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 小規模	m ²	9,360					
合成高分子ルーフィングシート防水	S-M2 厚さ 1.5 塩化ビニル樹脂系 表面塗料無し 非歩行用 一般	m ²	6,930					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料シルバ－ 小規模	m ²	10,300					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料カラ－ 小規模	m ²	10,600					
塗膜防水	X-1 平面 表面塗料カラ－ 一般	m ²	8,280					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料シルバ－ 小規模	m ²	8,540					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料カラ－ 小規模	m ²	8,850					
塗膜防水	X-2 平面 表面塗料カラ－ 一般	m ²	6,830					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料シルバ－ 小規模	m ²	8,760					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラ－ 小規模	m ²	9,030					
塗膜防水	X-2 立上り、立下り 表面塗料カラ－ 一般	m ²	7,040					
塗膜防水	Y-1 平面 表面塗料無し 小規模	m ²	10,100					

補足単価／防水								
細目	摘要	単位	決定単価					
塗膜防水	Y-1 立上り、立下り 表面塗料無し 小規模	m ²	11,400					
塗膜防水	Y-2 平面 表面塗料無し 小規模	m ²	8,080					
塗膜防水	Y-2 立上り、立下り 表面塗料無し 小規模	m ²	9,230					
補足単価／左官								
細目	摘要	単位	決定単価					
複層塗材上塗材（ トップコートのみ）	ローラー 水系7クリル つや有・無 2回塗り 0.25kg以上 下地処理・調整含まない	m ²	1,100					
複層塗材上塗材（ トップコートのみ）	吹付け 水系7クリル つや有・無 2回塗り 0.25kg以上 下地処理・調整含まない	m ²	1,000					
下地調整費	押出成形セメント板面	m ²	480					
補足単価／木製建具								
細目	摘要	単位	決定単価					
片開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 800×2000 金物共	か所	76,200					
片開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 800×2000 金物共	か所	103,000					
片開きフラッシュ 戸	800×2000 金物共	か所	38,800					
両開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 1600×2000 金物共	か所	116,000					
両開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 1600×2000 金物共	か所	148,000					
両開きフラッシュ 戸	1600×2000 金物共	か所	72,400					
親子開きフラッシュ 戸（建具枠共）	片額縁 1200×2000 金物共	か所	106,000					
親子開きフラッシュ 戸（建具枠共）	両額縁 1200×2000 金物共	か所	135,000					
親子開きフラッシュ 戸	1200×2000 金物共	か所	65,700					
額入り	750×600	か所	6,900					
紙張障子	900×1350	か所	23,500					
紙張障子	900×1750	か所	25,300					
戸ぶすま	900×1750	か所	28,300					
片面ふすま	900×1750	か所	18,700					
両面ふすま	900×1750	か所	21,800					
引違天袋ふすま	1700×600	か所	22,900					
木製ガラリ	200×750 片流	か所	10,100					
木製ガラリ	200×750 山型	か所	13,100					
木製ガラリ	600×400 片流	か所	12,800					
木製ガラリ	600×400 山型	か所	16,800					
木製ガラリ	600×750 片流	か所	19,200					

補足単価／木製建具

細目	摘要	単位	決定単価					
木製ガラリ	600×750 山型	か所	24,200					

補足単価／仕上げユニット

細目	摘要	単位	決定単価					
ピクトグラフ	100×100 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	4,770					
ピクトグラフ	150×150 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	5,930					
ピクトグラフ	200×200 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	7,150					
ピクトグラフ	100×50 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	3,850					
ピクトグラフ	150×75 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	4,770					
ピクトグラフ	200×100 8-44-1 アクリル製 シルク印刷 平付け型	か所	5,930					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-1)	m	10,900					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	11,400					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	12,600					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-1)	m	11,300					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	12,000					
カーテンボックス	90×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	13,000					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-1)	m	7,700					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	8,100					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	8,900					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-1)	m	8,200					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	8,600					
カーテンボックス	120×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	9,400					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-1)	m	11,200					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	11,800					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	13,100					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-1)	m	11,700					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	12,300					
カーテンボックス	120×150 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	13,700					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-1)	m	8,200					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶﾞｰ)	m	8,700					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱無) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	9,600					

補足単価／仕上げユニット								
細目	摘要	単位	決定単価					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-1)	m	8,700					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｳﾝ系,ｽﾃﾝｶｰ)	m	9,300					
カーテンボックス	150×80 3-31-3 (断熱有) アルミ製(B-2,ﾌﾞﾗｯｸ)	m	10,100					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 90×150	m	19,300					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×80	m	16,200					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	m	21,400					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	21,000					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	19,700					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	25,900					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 90×150	m	22,800					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×80	m	21,300					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×150	m	27,700					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	22,700					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	21,300					
カーテンボックス	3-31-1 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	27,600					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 90×150	m	21,100					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×80	m	19,700					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(SOP共) 120×150	m	26,000					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	21,000					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	19,700					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱無) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	25,900					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 90×150	m	22,800					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×80	m	21,500					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(SOP共) 120×150	m	27,700					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 90×150	m	22,700					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×80	m	21,300					
カーテンボックス	3-31-2 (断熱有) 鋼製(EP-G共) 120×150	m	27,600					
カーテンボックス	3-32-1 木製(SOP共) 120×80	m	20,300					
カーテンボックス	3-32-1 木製(SOP共) 120×150	m	26,000					

補足単価／仕上げユニット								
細目	摘要	単位	決定単価					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (SOP共) 150×80	m	21,500					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 120×80	m	21,100					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 120×150	m	26,500					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (EP-G共) 150×80	m	22,300					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 120×80	m	17,700					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 120×150	m	23,400					
カーテンボックス	3-32-1 木製 (塗装無し) 150×80	m	18,900					
カーテン受板	3-32-2 木製 (SOP共)	m	7,400					
カーテン受板	3-32-2 木製 (塗装無し)	m	7,500					
カーテン受板	3-32-2 木製 (EP-G共)	m	7,300					
カーテン受板	3-32-3 木製 (SOP共)	m	7,400					
カーテン受板	3-32-3 木製 (塗装無し)	m	7,500					
カーテン受板	3-32-3 木製 (EP-G共)	m	7,300					
カーテン受板	3-32-4 木製 (SOP共)	m	2,600					
カーテン受板	3-32-4 木製 (塗装無し)	m	2,700					
カーテン受板	3-32-4 木製 (EP-G共)	m	2,600					
カーテン受板	3-32-5 鋼製 (SOP共)	m	13,300					
カーテン受板	3-32-5 鋼製 (EP-G共)	m	13,400					
カーテン受板	3-32-6 鋼製 (SOP共)	m	14,900					
カーテン受板	3-32-6 鋼製 (EP-G共)	m	16,300					
カーテン受板	3-32-7 鋼製 (SOP共)	m	12,100					
カーテン受板	3-32-7 鋼製 (EP-G共)	m	12,100					
吊りカーテンレール (コーナー加算)		か所	3,000					
吊りカーテンレール	アルミ製 直線部	m	6,500					
伸縮吊棒	V吊り L=800	か所	3,800					

改修／外部								
細目	摘要	単位	決定単価					
下地清掃	掃き掃除 - 平場	m ²	190					
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 平場	m ²	800					
下地清掃	電動ワイヤーサンダー掛け清掃 - 工程 1 立上り面	m ²	1,000					

改修／外部								
細目	摘要	単位	決定単価					
下地清掃	ケレン清掃 － 平場	m ²	300					
下地清掃	ケレン清掃 － 立上り面	m ²	400					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 平場	m ²	500					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 3.0Mpa 工程 1 立上り面	m ²	500					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 4.5Mpa 工程 1 平場	m ²	900					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 4.5Mpa 工程 1 立上り面	m ²	1,000					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 7.0Mpa 工程 1 平場	m ²	1,700					
下地清掃	高圧水洗清掃 水圧 7.0Mpa 工程 1 立上り面	m ²	1,900					
下地清掃	デッキブラシ水洗い清掃 － 工程 2 平場	m ²	350					
下地清掃	デッキブラシ水洗い清掃 － 工程 2 立上り面	m ²	400					
改修／防水改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 撤去 －	m	900					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PU-2	m	2,000					
伸縮目地（平場）	幅25mm×深さ80mm程度 充てん PS-2	m	2,600					
貧調合モルタル （平場）	幅25mm×表面より30mm程度 撤去	m	900					
貧調合モルタル （平場）	幅25mm×表面より30mm程度 充てん	m	1,100					
入隅補修	エポキシ樹脂モルタルテープ付け たて	m	1,300					
入隅補修	エポキシ樹脂モルタルテープ付け よこ	m	1,300					
出隅補修	既存モルタル面取り（欠損部補修）	m	1,400					
出隅補修	設備基礎部分 H=100～300mm程度	か所	1,900					
壁部防水カッター 入れ（溝はつり含 む）	10mm×10mm程度 たて	m	2,400					
壁部防水カッター 入れ（溝はつり含 む）	10mm×10mm程度 よこ	m	2,400					
部分勾配調整	ポリマーセメントモルタル塗り 金鍍仕上げ 塗り厚 5mm程度	m ²	3,650					
部分勾配調整	エポキシ樹脂モルタル塗り 金鍍仕上げ 塗り厚 7mm程度	m ²	4,200					
既存ルーフドレ イン廻り処理（ペ イント含む）	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 縦型・中継型	か所	5,000					
既存ルーフドレ イン廻り処理（ペ イント含む）	保護層はつり及び樹脂モルタル修正 横型	か所	5,650					
既存ルーフドレ イン廻り処理（ペ イント含む）	露出防水層撤去及び清掃 縦型・中継型	か所	6,220					
既存ルーフドレ イン廻り処理（ペ イント含む）	露出防水層撤去及び清掃 横型	か所	7,410					
ルーフドレイン交 換	鋳鉄製 径 75 縦型	か所	17,000					

改修／防水改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 中継型	か所	17,500					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 75 横型	か所	21,000					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 縦型	か所	19,200					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 中継型	か所	21,300					
ルーフドレイン交換	鋳鉄製 径 100 横型	か所	22,200					
脱気装置	塗膜防水用 平場 ウルタン系 X-1工法	個	11,500					
改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
自動式低圧工法 樹脂注入工法	RC面	m	5,230					
自動式低圧工法 樹脂注入工法	モルタル面	m	5,520					
自動式低圧工法 樹脂注入工法	タイル面	m	6,140					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 RC面 平場	m	1,900					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 RC面 立上り	m	2,100					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 モルタル面 平場	m	2,000					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 モルタル面 立上り	m	2,100					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 モルタル面 樹脂セメントモルタル充填 立上り	m	2,300					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 タイル面 平場	m	2,000					
ウカトシール材充填	ボリウレタンシーリング材充填 タイル面 立上り	m	2,200					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 RC面 平場	m	2,000					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 RC面 立上り	m	1,900					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 モルタル面 平場	m	1,900					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 モルタル面 立上り	m	1,900					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 タイル面 平場	m	1,900					
ウカトシール材充填	可とう性工法 樹脂充填 タイル面 立上り	m	2,100					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	か所	1,500					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,600					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×200mm程度 立上り	か所	2,200					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×200mm程度 見上げ	か所	2,400					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	か所	2,900					
欠損部充填	工法 樹脂モルタル充填 RC面 100×300mm程度 見上げ	か所	3,100					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×400mm程度 立上り	か所	3,600					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×400mm程度 見上げ	か所	4,000					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×500mm程度 立上り	か所	4,400					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×500mm程度 見上げ	か所	4,600					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×600mm程度 立上り	か所	5,100					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×600mm程度 見上げ	か所	5,200					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 立上り	か所	7,500					
欠損部充填	エポキシ樹脂モルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	7,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 立上り	か所	1,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,200					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×200mm程度 立上り	か所	1,400					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×200mm程度 見上げ	か所	1,900					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×300mm程度 立上り	か所	2,300					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×300mm程度 見上げ	か所	2,400					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×400mm程度 立上り	か所	2,600					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×400mm程度 見上げ	か所	2,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×500mm程度 立上り	か所	3,000					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×500mm程度 見上げ	か所	3,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×600mm程度 立上り	か所	3,300					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×600mm程度 見上げ	か所	3,500					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 立上り	か所	4,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 RC面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	5,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×100mm程度 立上り	か所	1,000					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×100mm程度 見上げ	か所	1,200					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×200mm程度 立上り	か所	1,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×200mm程度 見上げ	か所	1,800					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×300mm程度 立上り	か所	2,100					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×300mm程度 見上げ	か所	2,600					
欠損部充填	ポリアセメントモルタル充填 モルタル面 100×400mm程度 立上り	か所	2,600					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×400mm程度 見上げ	か所	2,800					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×500mm程度 立上り	か所	2,900					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×500mm程度 見上げ	か所	2,900					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×600mm程度 立上り	か所	3,500					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×600mm程度 見上げ	か所	3,600					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×1,000mm程度 立上り	か所	4,600					
欠損部充填	ボリマーセメントモルタル充填 モルタル面 100×1,000mm程度 見上げ	か所	5,100					
モルタル塗替え工法	0.3㎡程度 立上り	か所	2,500					
モルタル塗替え工法	0.3㎡程度 見上げ	か所	2,660					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 16本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	6,240					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 16本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	6,880					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 16本/㎡ モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	6,240					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 25本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	9,750					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 25本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	10,700					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 25本/㎡ モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	9,750					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン 5本/m モルタル面（立上り）	㎡・m	1,950					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン 5本/m タイル面（立上り）	㎡・m	2,150					
アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン 5本/m モルタル面（平場・笠木部）	㎡・m	1,950					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 13本/㎡ 注入口 12箇所/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	9,000					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 13本/㎡ 注入口 12箇所/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	9,750					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 20本/㎡ 注入口 20箇所/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	14,400					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 20本/㎡ 注入口 20箇所/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	15,600					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン、注入口 各々5本/m モルタル面（立上り）	㎡・m	3,600					
アンカービニング全面エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン、注入口 各々5本/m タイル面（立上り）	㎡・m	3,900					
注入口付アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 9本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	5,310					
注入口付アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	一般部分 アンカービン 9本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	5,580					
注入口付アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 16本/㎡ モルタル面（立上り）	㎡・m	9,440					
注入口付アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	指定部分 アンカービン 16本/㎡ タイル面（立上り）	㎡・m	9,920					
注入口付アンカービニング部分エポキシ樹脂注入工法	狭幅部 アンカービン 5本/m モルタル面（立上り）	㎡・m	2,950					

改修／外壁改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
注入口付アンカービ ン 狭幅部 アンカービ ン 5本/m ン 部分球 杉樹脂 タイル面 (立上り) 注入工法		m ² ・m	3,100					
注入口付アンカービ ン 一般部分 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ 9本/m ² 注入口 9箇/m ² 注入工法 モルタル面 (立上り)		m ² ・m	6,400					
注入口付アンカービ ン 一般部分 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ 9本/m ² 注入口 9箇/m ² 注入工法 タイル面 (立上り)		m ² ・m	5,700					
注入口付アンカービ ン 指定部分 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ 16本/m ² 注入口 16箇/m ² 注入工法 モルタル面 (立上り)		m ² ・m	7,200					
注入口付アンカービ ン 指定部分 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ 16本/m ² 注入口 16箇/m ² 注入工法 タイル面 (立上り)		m ² ・m	7,300					
注入口付アンカービ ン 狭幅部 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ、注入口 各々5本/m 注入工法 モルタル面 (立上り)		m ² ・m	3,900					
注入口付アンカービ ン 狭幅部 ン 全面球 杉樹脂 アンカービ、注入口 各々5本/m 注入工法 タイル面 (立上り)		m ² ・m	4,200					
タイル張り伸縮目地 改修 (立上り部分)	撤去 (15mm×35mm程度)	m	700					
タイル張り伸縮目地 改修 (立上り部分)	シーリング 材充填 (PS-2)パ ックアップ 材含む	m	1,200					
樹脂モルタル引き	平場	m ²	1,200					
樹脂モルタル引き	立上り部分	m ²	1,400					
コンクリート下地調整	下地調整材 C-2 こて塗	m ²	2,200					
シール工法	パテ状球 杉樹脂 RC面	m	900					
シール工法	可とう性球 杉樹脂 RC面	m	1,000					
改修／建具改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
一般窓ガラス留材 交換	ビート撤去	m	450					
一般窓ガラス留材 交換	シーリング撤去	m	600					
戸車交換	サッシ一箇所当たり (戸車 4 個) 建具バラシ、組立含む	か所	4,600					
戸車交換	簡便な工法による建具調整 取替え	個	1,500					
クレセント交換	サッシ一箇所当たり 建具バラシ、組立含む	か所	2,100					
建具の保守 (調査 時に正常な建具の み)	点検調整	m ²	1,000					
建具の保守 (調査 時に正常な建具の み)	清掃 (但し、クリア再塗装は別途)	m ²	1,100					
改修／内部改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
フローリングプロ ックサンダー掛け	研磨紙 #240 既存塗膜全面撤去 100m ² 程度	m ²	2,250					
フローリングプロ ックサンダー掛け	研磨紙 #240 既存塗膜全面撤去 200m ² 程度	m ²	2,000					
フローリングプロ ックサンダー掛け	研磨紙 #240 既存塗膜全面撤去 300m ² 程度	m ²	1,900					
木部ウレタン樹脂 7:1 液形	B 種 100m ² 程度	m ²	2,000					
木部ウレタン樹脂 7:1 液形	B 種 200m ² 程度	m ²	1,840					
木部ウレタン樹脂 7:1 液形	B 種 300m ² 程度	m ²	1,680					

改修／耐震改修								
細目	摘要	単位	決定単価					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 7d 下向き	か所	1, 200					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 7d 横向き	か所	1, 200					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 7d 上向き	か所	1, 600					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 10d 下向き	か所	1, 400					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 10d 横向き	か所	1, 400					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 6 (SD295A) 埋込長 10d 上向き	か所	1, 750					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 7d 下向き	か所	1, 790					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 7d 横向き	か所	1, 800					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 7d 上向き	か所	2, 310					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 10d 下向き	か所	2, 200					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 10d 横向き	か所	2, 200					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 1 9 (SD345) 埋込長 10d 上向き	か所	2, 750					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 7d 下向き	か所	2, 710					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 7d 横向き	か所	2, 720					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 7d 上向き	か所	3, 530					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 10d 下向き	か所	2, 850					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 10d 横向き	か所	2, 850					
あと施工樹脂アンカー (ナット付)	D 2 2 (SD345) 埋込長 10d 上向き	か所	3, 710					
あと施工樹脂アンカー (SD295A)	D 1 3 横向き 鉄筋長 500 (ふかし壁つなぎ筋)	か所	880					
スパイラル筋設置	6φ 周径120 @60程度 (カレット防止用)	m	1, 990					
無収縮モルタル圧入用型枠 (両面)	隙間高さ 200程度 シーリング等共	m	9, 000					
スリット新設	幅30 深さ75 程度	m	20, 600					