

CASBEE®-建築(新築) | 評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	入間郡毛呂山町平山一丁目PJ【あ】	階数	3
建設地	埼玉県入間郡毛呂山町	構造	S造
用途地域	第1種住居 地域	平均居住人員	60 人
地域区分	5地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	病院,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2025年12月 予定	評価の実施日	2025年2月25日
敷地面積	2,294 m ²	作成者	大和ハウス工業株式会社 北関東流通一級建:シートの保護を解除してください
建築面積	715 m ²	確認日	2025年2月25日
延床面積	2,100 m ²	確認者	大和ハウス工業株式会社 北関東流通一級建築士事務所

2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)		2-2 ライフサイクルCO ₂ (温暖化影響チャート)		2-3 大項目の評価(レーダーチャート)	
BEE = 1.2			30%: ★★★★☆☆ 60%: ★★★☆☆☆ 80%: ★★★☆☆☆☆ 100%: ★☆☆☆☆☆ 100%超: ☆☆☆☆☆☆"/>		
S: ★★★★★ A: ★★★★☆ B+: ★★★☆ B: ★★☆ C: ☆	BEE=1.0	標準計算	このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO ₂ 排出量の目安を示したもので		
		①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+			
Q 環境品質	Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境 (敷地内)		
Q1のスコア= 3.3	Q2のスコア= 3.1	Q3のスコア= 1.3	LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
音環境 温熱環境 光・視環境 空気質環境	機能性 耐用性 対応性	生物環境 まちなみ 地域性	建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的	水資源 非再生材料の 汚染物質	地球温暖化 地域環境 周辺環境
LR 環境負荷低減性	LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境		
LR1のスコア= 4.2	LR2のスコア= 3.2	LR3のスコア= 3.2			
建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的	水資源 非再生材料の 汚染物質	地球温暖化 地域環境 周辺環境			

3 設計上の配慮事項		
総合	その他	
環境に配慮した資源を使い、安全で快適に過ごせる建物を作ろうとしている	0	
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境 (敷地内)
居室面積に対して十分な大きさの窓を設置し積極的な星光利用がされている。	耐用年数の長い建材の採用や更新・修繕に配慮した計画とするなど建物維持管理等を効率的に実施できる計画としている	建物周囲に植栽を設けるなど周辺の風景に配慮した計画とした
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
高効率機器を採用するなど省エネルギーに寄与している	リサイクル資材を採用し、省資源に努めている	0

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)

■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)

■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用・改修・解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと■評価対象のライフケイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
 入間郡毛呂山町平山一丁目PJ【あすなろ毛呂山式書館】

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版

欄に数値またはコメントを記入

■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

スコアシート 実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
配慮項目	実施設計段階						
Q 建築物の環境品質							
Q1 室内環境							
1 音環境							
1.1 室内騒音レベル			3.0	0.15	3.0	1.00	3.0
1.2 遮音			3.0	0.40	3.0	0.40	
1 開口部遮音性能			3.0	0.40	3.0	0.30	
2 界壁遮音性能			3.0	0.60	3.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	-	3.0	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	-	3.0	0.20	
1.3 吸音			3.0	0.20	3.0	0.20	
2 溫熱環境			3.0	0.35	3.0	1.00	3.0
2.1 室温制御			3.0	0.50	3.0	0.50	
1 室温			3.0	0.38	3.0	0.57	
2 外皮性能			3.0	0.25	3.0	0.43	
3 ゾーン別制御性			3.0	0.38	-	-	
2.2 湿度制御			3.0	0.20	3.0	0.20	
2.3 空調方式			3.0	0.30	3.0	0.30	
3 光・視環境			3.5	0.25	3.6	1.00	3.5
3.1 昼光利用		共有部:3.08 専有部:2.17	4.2	0.30	4.2	0.30	
1 昼光率			5.0	0.60	5.0	0.60	
2 方位別開口			-	-	-	-	
3 昼光利用設備			3.0	0.40	3.0	0.40	
3.2 グレア対策		カーテンレール・庇組み合わせてグレアを制御	3.0	0.30	4.0	0.30	
1 昼光制御		照度500lx以上	3.0	1.00	4.0	1.00	
3.3 照度			4.0	0.15	3.0	0.15	
3.4 照明制御			3.0	0.25	3.0	0.25	
4 空気質環境			3.9	0.25	3.8	1.00	3.8
4.1 発生源対策		内装材はほぼ全面的にF★★★★★を使用	4.0	0.50	4.0	0.63	
1 化学汚染物質			4.0	1.00	4.0	1.00	
4.2 換気		1/10以上の開口	3.0	0.30	3.6	0.38	
1 換気量			3.0	0.50	3.0	0.33	
2 自然換気性能			-	5.0	0.33		
3 取り入れ外気への配慮			3.0	0.50	3.0	0.33	
4.3 運用管理		全館禁煙	5.0	0.20	-	-	
1 CO ₂ の監視			-	-	-	-	
2 喫煙の制御			5.0	1.00	-	-	
Q2 サービス性能			-	0.30	-	-	3.1
1 機能性			2.4	0.40	3.8	1.00	3.1
1.1 機能性・使いやすさ		個室10m ² /床以上	3.0	0.40	5.0	0.60	
1 広さ・収納性			-	5.0	1.00		
2 高度情報通信設備対応			-	-	-	-	
3 バリアフリー計画			3.0	1.00	-	-	
1.2 心理性・快適性			1.0	0.30	2.0	0.40	
1 広さ感・景観			-	3.0	0.50		
2 リフレッシュスペース			-	-	-	-	
3 内装計画			1.0	1.00	1.0	0.50	
1.3 維持管理			3.0	0.30	-	-	
1 維持管理に配慮した設計			3.0	0.50	-	-	
2 維持管理用機能の確保			3.0	0.50	-	-	
2 耐用性・信頼性			3.0	0.30	-	-	3.0
2.1 耐震・免震・制震・制振			3.0	0.50	-	-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)			3.0	0.80	-	-	
2 免震・制震・制振性能			3.0	0.20	-	-	
2.2 部品・部材の耐用年数			3.6	0.30	-	-	
1 転体材料の耐用年数			3.0	0.20	-	-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔			3.0	0.20	-	-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔			5.0	0.10	-	-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔			3.0	0.10	-	-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔			5.0	0.20	-	-	
6 主要設備機器の更新必要間隔			3.0	0.20	-	-	
2.4 信頼性			2.4	0.20	-	-	
1 空調・換気設備			1.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備			3.0	0.20	-	-	
3 電気設備			3.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法			3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備			2.0	0.20	-	-	

3 対応性・更新性		3.2	0.30	3.0	1.00	3.1
3.1 空間のゆとり		3.4	0.30	3.0	0.50	
1 階高のゆとり		3.0	0.60	3.0	0.60	
2 空間の形状・自由さ		4.0	0.40	3.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり		3.0	0.30	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性		3.4	0.40	-	-	
1 空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2 給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3 電気配線の更新性		5.0	0.10	-	-	
4 通信配線の更新性		5.0	0.10	-	-	
5 設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-	
6 パックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)		-	0.30	-	-	1.3
1 生物環境の保全と創出		1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮		1.0	0.40	-	-	1.0
3 地域性・アメニティへの配慮		2.0	0.30	-	-	2.0
3.1 地域性への配慮、快適性の向上		2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上		2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性		-	-	-	-	3.6
LR1 エネルギー		-	0.40	-	-	4.2
1 建物外皮の熱負荷抑制	BPI 0.66	5.0	0.20	-	-	5.0
2 自然エネルギー利用		3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化	[BEI]/[BEIm] = 0.72	4.6	0.50	-	-	4.6
4 効率的運用		3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価		3.0	1.00	-	-	
4.1 モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価		-	-	-	-	
4.1 モニタリング		-	-	-	-	
4.2 運用管理体制		-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル		-	0.30	-	-	3.2
1 水資源保護		3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水		4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2 雜排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減		3.1	0.60	-	-	3.1
2.1 材料使用量の削減		2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材		3.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		4.0	0.20	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避		3.3	0.20	-	-	3.3
3.1 有害物質を含まない材料の使用		4.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避		3.0	0.70	-	-	
1 消火剤		-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-	
3 冷媒		3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境		-	0.30	-	-	3.2
1 地球温暖化への配慮	LCCO2:77%	3.9	0.33	-	-	3.9
2 地域環境への配慮		2.9	0.33	-	-	2.9
2.1 大気汚染防止		3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善		3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制		2.7	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2 污水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮		3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止		3.0	0.40	-	-	
1 騒音		3.0	1.00	-	-	
2 振動		-	-	-	-	
3 悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制		3.0	0.40	-	-	
1 風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制		-	-	-	-	
3 日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制		3.0	0.20	-	-	
1 屋外照明及び室内照明のうら外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-	
2 曜光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	

CASBEE埼玉県 重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

1 建物概要

建物名称

入間郡毛呂山町平山一丁目PJ[CASBEE]

1.2

BEEランク

★★★

2 重点項目の評価

ライフサイクルCO₂の削減のスコア 緑の保全・創出のスコア

3.9

+

2.0

=

5.9



重点項目の各スコアの合計点

がんばろう 6.0未満	良い 6.0以上	非常によい 6.8以上	すばらしい 8.0以上

3 重点項目についての環境配慮概要

(1) ライフサイクルCO₂の削減

スコア平均 3.9

<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>

LR3 敷地外環境対策

1. 地球温暖化への配慮

スコア 3.9

(2) 緑の保全・創出

スコア平均 2.0

<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>

Q3 室外環境(敷地内)

1. 生物環境の保全と創出

スコア 1.0

Q3 室外環境(敷地内)

3. 2 敷地内温熱環境の向上

スコア 2.0

LR3 敷地外環境

2. 2 温熱環境悪化の改善

スコア 3.0



: 入力欄