


# CASBEE®-建築(新築) | 評価結果 |

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 | 使用評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v.3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)草加市・吉川様マンション新築	階数	地上9F
建設地	埼玉県草加市	構造	RC造
用途地域	商業地域、市街化地域	平均居住人員	74人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2026年11月 予定	評価の実施日	2025年5月26日
敷地面積	542㎡	作成者	生和コーポレーション(株) 遠藤
建築面積	305㎡	確認日	2025年5月26日
延床面積	2,376㎡	確認者	生和コーポレーション(株) 遠藤



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)	2-2 ライフサイクルCO <sub>2</sub> (温暖化影響チャート)	2-3 大項目の評価(レーダーチャート)								
<p>BEE = 1.4 ★★★★★</p> <p>S: ★★★★★ A: ★★★★★ B: ★★★★★ B+: ★★★★★ C: ★★★★★</p>	<p>30% ★★★★★ 60% ★★★★★ 80% ★★★★★ 100% ★★★★★ 100%超: ★★★★★</p> <p>標準計算</p> <table border="1"> <tr> <td>①参照値</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>②建築物の取組み</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>③上記+②以外の</td> <td>79%</td> </tr> <tr> <td>④上記+</td> <td>79%</td> </tr> </table> <p>このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量の目安で示したものです</p>	①参照値	100%	②建築物の取組み	79%	③上記+②以外の	79%	④上記+	79%	
①参照値	100%									
②建築物の取組み	79%									
③上記+②以外の	79%									
④上記+	79%									

2-4 中項目の評価(バーチャート)		
<b>Qのスコア = 2.9</b>		
<p><b>Q1 室内環境</b> Q1のスコア= 3.5</p>	<p><b>Q2 サービス性能</b> Q2のスコア= 3.0</p>	<p><b>Q3 室外環境(敷地内)</b> Q3のスコア= 2.1</p>
<b>LRのスコア = 3.6</b>		
<p><b>LR1 エネルギー</b> LR1のスコア= 4.1</p>	<p><b>LR2 資源・マテリアル</b> LR2のスコア= 3.3</p>	<p><b>LR3 敷地外環境</b> LR3のスコア= 3.2</p>

3 設計上の配慮事項		
総合	その他	
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
室内建築材料に関してはほぼ全面的にF☆☆☆☆を採用	劣化対策等級3相当を取得	
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
全面的に断熱補強を考慮することにより断熱性能等級4相当を取得、熱負荷抑制へ配慮し、全面的にLEDを採用することにより一次エネルギーの削減を図った。	環境に配慮した断熱材等を採用	

■ CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)  
 ■ Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)  
 ■ 「ライフサイクルCO<sub>2</sub>」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと  
 ■ 評価対象のライフサイクルCO<sub>2</sub>排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

**CASBEE-建築(新築)2016年版**  
 (仮称)草加市・吉川様マンション新築工事

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版  
 ■評価ソフト: CASBEE-BD\_NC\_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート 実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄				全体
配慮項目		評価点	重み係数	評価点	重み係数	
<b>Q1 建築物の環境品質</b>						<b>2.9</b>
<b>Q1 室内環境</b>			0.40			<b>3.5</b>
<b>1 音環境</b>		3.0	1.00	3.3	1.00	3.2
1.1 室内騒音レベル		3.0	0.50	3.0	0.50	
1.2 遮音		3.0	0.50	3.6	0.50	
1 開口部遮音性能		3.0	1.00	5.0	0.30	
2 界壁遮音性能			-	3.0	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)			-	3.0	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)			-	3.0	0.20	
1.3 吸音			-		-	
<b>2 温熱環境</b>		-	0.35	3.3	1.00	3.3
2.1 室温制御		-	-	3.3	0.50	
1 室温		-	-	3.0	0.63	
2 外皮性能		-	-	4.0	0.38	
3 ゾーン別制御性			-		-	
2.2 湿度制御			-	4.0	0.20	
2.3 空調方式			-	3.0	0.30	
<b>3 光・視環境</b>		3.2	0.25	3.4	1.00	3.4
3.1 昼光利用		3.0	0.30	3.5	0.30	
1 昼光率		3.0	0.60	4.0	0.50	
2 方位別開口			-	3.0	0.30	
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	0.20	
3.2 グレア対策		2.0	0.30	4.0	0.30	
1 昼光制御		2.0	1.00	4.0	1.00	
3.3 照度		3.0	0.15	3.0	0.15	
3.4 照明制御		5.0	0.25	3.0	0.25	
<b>4 空気質環境</b>		3.0	0.25	4.2	1.00	4.0
4.1 発生源対策		3.0	1.00	5.0	0.63	
1 化学汚染物質		3.0	1.00	5.0	1.00	
4.2 換気		-	-	3.0	0.38	
1 換気量		-	-	3.0	0.33	
2 自然換気性能			-	3.0	0.33	
3 取り入れ外気への配慮			-	3.0	0.33	
4.3 運用管理			-		-	
1 CO <sub>2</sub> の監視			-		-	
2 喫煙の制御			-		-	
<b>Q2 サービス性能</b>			0.30			<b>3.0</b>
<b>1 機能性</b>		2.5	0.40	3.2	1.00	3.1
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40	4.0	0.60	
1 広さ・収納性			-		-	
2 高度情報通信設備対応			-	4.0	1.00	
3 バリアフリー計画		3.0	1.00		-	
1.2 心理性・快適性		1.0	0.30	2.0	0.40	
1 広さ感・景観			-	3.0	0.50	
2 リフレッシュスペース			-		-	
3 内装計画		1.0	1.00	1.0	0.50	
1.3 維持管理		3.5	0.30		-	
1 維持管理に配慮した設計		4.0	0.50		-	
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50		-	
<b>2 耐用性・信頼性</b>		3.2	0.30		-	3.2
2.1 耐震・免震・制震・制振		3.0	0.50		-	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80		-	
2 免震・制震・制振性能		3.0	0.20		-	
2.2 部品・部材の耐用年数		4.0	0.30		-	
1 躯体材料の耐用年数		5.0	0.20		-	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.20		-	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		5.0	0.10		-	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10		-	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		5.0	0.20		-	
6 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.20		-	
2.4 信頼性		2.6	0.20		-	
1 空調・換気設備		3.0	0.20		-	
2 給排水・衛生設備		2.0	0.20		-	
3 電気設備		3.0	0.20		-	
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20		-	
5 通信・情報設備		2.0	0.20		-	

<b>3 対応性・更新性</b>			3.4	0.30	2.8	1.00	2.8
3.1 空間のゆとり				-	2.6	0.50	
1	階高のゆとり			-	3.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ			-	2.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり				-	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.4	1.00			
1	空調配管の更新性		3.0	0.20			
2	給排水管の更新性		3.0	0.20			
3	電気配線の更新性	埋設部分にはCD管を採用、空配管に呼び線を通線することにより躯体や仕上材を痛めることなく更新・修繕可能	5.0	0.10			
4	通信配線の更新性	埋設部分にはCD管を採用、空配管に呼び線を通線することにより躯体や仕上材を痛めることなく更新・修繕可能	5.0	0.10			
5	設備機器の更新性		3.0	0.20			
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20			
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>				0.30			2.1
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30			2.0
2 まちなみ・景観への配慮			2.0	0.40			2.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30			2.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		2.0	0.50			
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50			
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>							3.6
<b>LR1 エネルギー</b>				0.40			4.1
1 建物外皮の熱負荷抑制		住宅:断熱等性能等級4相当	4.0	0.20			4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.10			3.0
3 設備システムの高効率化		[BEI][BEIm] = 0.86	4.8	0.50			4.8
4 効率的運用			3.0	0.20			3.0
集合住宅以外の評価							
4.1	モニタリング						
4.2	運用管理体制						
集合住宅の評価			3.0	1.00			
4.1	モニタリング		3.0	0.50			
4.2	運用管理体制		3.0	0.50			
<b>LR2 資源・マテリアル</b>				0.30			3.3
1 水資源保護			3.0	0.20			3.0
1.1 節水			3.0	0.40			
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60			
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00			
2	雑排水等利用システム導入の有無		-	-			
2 非再生性資源の使用量削減			3.3	0.60			3.3
2.1 材料使用量の削減			2.0	0.11			
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.22			
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用			3.0	0.22			
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用			3.0	0.22			
2.5 持続可能な森林から産出された木材			-	-			
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		躯体と仕上材が分別可能 内装材と設備が錯綜せず容易に取り外すことができる	5.0	0.22			
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.7	0.20			3.7
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30			
3.2 フロン・ハロンの回避			4.0	0.70			
1	消火剤		-	-			
2	発泡剤(断熱材等)	ODP=0、GWP=3以下の断熱材を使用	5.0	0.50			
3	冷媒		3.0	0.50			
<b>LR3 敷地外環境</b>				0.30			3.2
1 地球温暖化への配慮		LCCO2排出率79%	3.8	0.33			3.8
2 地域環境への配慮			2.8	0.33			2.8
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25			
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50			
2.3 地域インフラへの負荷抑制			2.5	0.25			
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25			
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25			
3	交通負荷抑制		2.0	0.25			
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25			
3 周辺環境への配慮			3.1	0.33			3.1
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40			
1	騒音		3.0	1.00			
2	振動		-	-			
3	悪臭		-	-			
3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制			3.0	0.40			
1	風害の抑制		3.0	0.70			
2	砂塵の抑制		-	-			
3	日照障害の抑制		3.0	0.30			
3.3 光害の抑制			3.7	0.20			
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	専門家を加えた検討体制 広告物照明は行っていない	4.0	0.70			
2	景光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30			

# CASBEE埼玉県

# 重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

## 1 建物概要

建物名称	(仮称)草加市・吉川様マンション	BEE	1.4	BEEランク	★★★
------	------------------	-----	-----	--------	-----

## 2 重点項目の評価

ライフサイクルCO2の削減のスコア					緑の保全・創出のスコア	
3.8		+	2.6		=	6.4
重点項目の各スコアの合計点						
がんばろう 6.0未満	良い 6.0以上		非常によい 6.8以上		すばらしい 8.0以上	

## 3 重点項目についての環境配慮概要

(1) ライフサイクルCO2の削減			スコア平均	3.8
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>				
LR3 敷地外環境対策	1. 地球温暖化への配慮	スコア	3.8	
<配慮した内容を記述>				
(2) 緑の保全・創出			スコア平均	2.6
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>				
Q3 室外環境(敷地内)	1. 生物環境の保全と創出	スコア	2.0	
Q3 室外環境(敷地内)	3. 2 敷地内温熱環境の向上	スコア	3.0	
LR3 敷地外環境	2. 2 温熱環境悪化の改善	スコア	3.0	
<配慮した内容を記述>				

: 入力欄