

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																						
標準単価・市場単価・参考資料編 P295（参73） 【5】スチール透水蓋工法	【5】-2. スチール透水蓋工法L=983mm 1. 適用範囲 1)L=983mm W=300, 400, 500 施工規模L=100m(片側) 歩道幅W=2. 0m 2)適用規格 5-6×75×480, 5-6×75×580 2. 施工概要 1)施工フロー 既設側溝蓋撤去 → スチール透水蓋設置 → 歩道表層工 (注) 本歩掛にて対応しているのは、二重実線部分である。 3. 単価表 <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101601</th><th>スチール透水蓋工法 (L=983mm)</th></tr><tr><td colspan="3">スチール透水蓋工法 100m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.10</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>1.49</td><td></td></tr><tr><td>スチール透水蓋</td><td></td><td>枚</td><td></td><td>表-3参照</td></tr><tr><td>スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋</td><td></td><td>組</td><td>5</td><td>鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:192m/日 ・スチール透水蓋数量表(表-3) <table><tr><th>規 格</th><th>数 量(枚)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>5-6×75×380, 5-6×75×480</td><td>99</td><td>L=983mm</td></tr><tr><td>5-6×75×580</td><td>111</td><td>L=873mm</td></tr></table> ・スチール透水蓋用鋳鉄製管理用蓋の使用規格一覧表(表-4) <table><tr><th>鋳鉄製管理用蓋規格</th><th>スチール透水蓋規格</th><th>摘要</th></tr><tr><td>B400</td><td>5-6×75×480</td><td></td></tr><tr><td>B500</td><td>5-6×75×580</td><td></td></tr></table>	施工単価コード	SP101601	スチール透水蓋工法 (L=983mm)	スチール透水蓋工法 100m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	0.10		普通作業員		人	1.49		スチール透水蓋		枚		表-3参照	スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋		組	5	鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照	諸雑費		式	1		計					規 格	数 量(枚)	摘 要	5-6×75×380, 5-6×75×480	99	L=983mm	5-6×75×580	111	L=873mm	鋳鉄製管理用蓋規格	スチール透水蓋規格	摘要	B400	5-6×75×480		B500	5-6×75×580		赤書き箇所：訂正 【5】-2. スチール透水蓋工法L=983mm 1. 適用範囲 1)L=983mm W=300, 400, 500 施工規模L=100m(片側) 歩道幅W=2. 0m 2)適用規格 5-6×75×480, 5-6×75×580 2. 施工概要 1)施工フロー 既設側溝蓋撤去 → スチール透水蓋設置 → 歩道表層工 (注) 本歩掛にて対応しているのは、二重実線部分である。 3. 単価表 <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101601</th><th>スチール透水蓋工法 (L=983mm)</th></tr><tr><td colspan="3">スチール透水蓋工法 100m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.10</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>1.49</td><td></td></tr><tr><td>スチール透水蓋</td><td></td><td>枚</td><td></td><td>表-3参照</td></tr><tr><td>スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋</td><td></td><td>組</td><td>5</td><td>鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:192m/日 ・スチール透水蓋数量表(表-3) <table><tr><th>規 格</th><th>数 量(枚)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>5-6×75×380, 5-6×75×480</td><td>99</td><td>L=983mm</td></tr><tr><td>5-6×75×580</td><td>111</td><td>L=873mm</td></tr></table> ・スチール透水蓋用鋳鉄製管理用蓋の使用規格一覧表(表-4) <table><tr><th>鋳鉄製管理用蓋規格</th><th>スチール透水蓋規格</th><th>摘要</th></tr><tr><td>B400</td><td>5-6×75×480</td><td></td></tr><tr><td>B500</td><td>5-6×75×580</td><td></td></tr></table>	施工単価コード	SP101601	スチール透水蓋工法 (L=983mm)	スチール透水蓋工法 100m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	0.10		普通作業員		人	1.49		スチール透水蓋		枚		表-3参照	スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋		組	5	鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照	諸雑費		式	1		計					規 格	数 量(枚)	摘 要	5-6×75×380, 5-6×75×480	99	L=983mm	5-6×75×580	111	L=873mm	鋳鉄製管理用蓋規格	スチール透水蓋規格	摘要	B400	5-6×75×480		B500	5-6×75×580	
施工単価コード	SP101601	スチール透水蓋工法 (L=983mm)																																																																																																																						
スチール透水蓋工法 100m当り 単価表																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																				
土木一般世話役		人	0.10																																																																																																																					
普通作業員		人	1.49																																																																																																																					
スチール透水蓋		枚		表-3参照																																																																																																																				
スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋		組	5	鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照																																																																																																																				
諸雑費		式	1																																																																																																																					
計																																																																																																																								
規 格	数 量(枚)	摘 要																																																																																																																						
5-6×75×380, 5-6×75×480	99	L=983mm																																																																																																																						
5-6×75×580	111	L=873mm																																																																																																																						
鋳鉄製管理用蓋規格	スチール透水蓋規格	摘要																																																																																																																						
B400	5-6×75×480																																																																																																																							
B500	5-6×75×580																																																																																																																							
施工単価コード	SP101601	スチール透水蓋工法 (L=983mm)																																																																																																																						
スチール透水蓋工法 100m当り 単価表																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																				
土木一般世話役		人	0.10																																																																																																																					
普通作業員		人	1.49																																																																																																																					
スチール透水蓋		枚		表-3参照																																																																																																																				
スチール透水蓋用 鋳鉄製管理用蓋		組	5	鋳鉄製管理用蓋20m以内/箇所 表-4参照																																																																																																																				
諸雑費		式	1																																																																																																																					
計																																																																																																																								
規 格	数 量(枚)	摘 要																																																																																																																						
5-6×75×380, 5-6×75×480	99	L=983mm																																																																																																																						
5-6×75×580	111	L=873mm																																																																																																																						
鋳鉄製管理用蓋規格	スチール透水蓋規格	摘要																																																																																																																						
B400	5-6×75×480																																																																																																																							
B500	5-6×75×580																																																																																																																							

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																				
標準単価・市場単価・参考資料編 P297（参75） 【6】W2R工法	【6】W2R工法 問合せ先:総合技術センター 総務・技術支援担当 所 管:道路環境課 補修担当 1. 適用範囲 1)標準タイプ R-FOsC3(スリット)B300, 400 L=2000 施工規模L=100m(片側) 歩道幅W=2.0m 2)側壁厚さt=100までを標準とする。これにより難い場合は別途考慮する。 2. 施工概要 1)施工フロー 既設側溝蓋撤去 既設側溝切断 W2R蓋設置 (注) 1. 本歩掛にて対応しているのは、二重実線部分である。 2. W2R蓋設置には、「アンカー孔」、「モルタル充填」を含む。 3. 単価表 <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101700</th><th>既設側溝切断工 (W2R)</th></tr><tr><td colspan="3">①既設側溝切断工 10m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>側壁水平切断工</td><td></td><td>m</td><td>20.00</td><td>第1号単価表</td></tr><tr><td>縁部影響垂直切断工</td><td></td><td>m</td><td>20.00</td><td>第2号単価表</td></tr><tr><td>切断部外し・清掃工</td><td></td><td>m</td><td>1.00</td><td>第3号単価表</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)</td></tr></table> <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101701</th><th>側壁水平切断工 (W2R)</th></tr><tr><td colspan="3">第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.67</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm</td><td>日</td><td>0.67</td><td>第1号機械単価表</td></tr><tr><td>コンクリートカッタブレード</td><td>24インチ(径600mm)</td><td>枚</td><td>0.61</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>%</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</td></tr></table>	施工単価コード	SP101700	既設側溝切断工 (W2R)	①既設側溝切断工 10m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	側壁水平切断工		m	20.00	第1号単価表	縁部影響垂直切断工		m	20.00	第2号単価表	切断部外し・清掃工		m	1.00	第3号単価表	諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)					施工単価コード	SP101701	側壁水平切断工 (W2R)	第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普通作業員		人	0.67		コンクリートカッタ運転	バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm	日	0.67	第1号機械単価表	コンクリートカッタブレード	24インチ(径600mm)	枚	0.61		諸雑費		%	56		計					・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					赤書き箇所：訂正 【6】W2R工法 問合せ先:総合技術センター 総務・技術支援担当 所 管:道路環境課 補修担当 1. 適用範囲 1)標準タイプ R-FOsC3(スリット)B300, 400 L=2000 施工規模L=100m(片側) 歩道幅W=2.0m 2)側壁厚さt=100までを標準とする。これにより難い場合は別途考慮する。 2. 施工概要 1)施工フロー 既設側溝蓋撤去 既設側溝切断 W2R蓋設置 (注) 1. 本歩掛にて対応しているのは、二重実線部分である。 2. W2R蓋設置には、「アンカー孔」、「モルタル充填」を含む。 3. 単価表 <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101700</th><th>既設側溝切断工 (W2R)</th></tr><tr><td colspan="3">①既設側溝切断工 10m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>側壁水平切断工</td><td></td><td>m</td><td>20.00</td><td>第1号単価表</td></tr><tr><td>縁部影響垂直切断工</td><td></td><td>m</td><td>20.00</td><td>第2号単価表</td></tr><tr><td>切断部外し・清掃工</td><td></td><td>m</td><td>1.00</td><td>第3号単価表</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)</td></tr></table> <table><tr><th>施工単価コード</th><th>SP101701</th><th>側壁水平切断工 (W2R)</th></tr><tr><td colspan="3">第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表</td></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td>3.33</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm</td><td>日</td><td>3.33</td><td>第1号機械単価表</td></tr><tr><td>コンクリートカッタブレード</td><td>22インチ(径550mm)</td><td>枚</td><td>3.33</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>%</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</td></tr></table>	施工単価コード	SP101700	既設側溝切断工 (W2R)	①既設側溝切断工 10m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	側壁水平切断工		m	20.00	第1号単価表	縁部影響垂直切断工		m	20.00	第2号単価表	切断部外し・清掃工		m	1.00	第3号単価表	諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)					施工単価コード	SP101701	側壁水平切断工 (W2R)	第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	特殊作業員		人	3.33		コンクリートカッタ運転	バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm	日	3.33	第1号機械単価表	コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm)	枚	3.33		諸雑費		%	25		計					・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				
施工単価コード	SP101700	既設側溝切断工 (W2R)																																																																																																																																																																				
①既設側溝切断工 10m当り 単価表																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																		
側壁水平切断工		m	20.00	第1号単価表																																																																																																																																																																		
縁部影響垂直切断工		m	20.00	第2号単価表																																																																																																																																																																		
切断部外し・清掃工		m	1.00	第3号単価表																																																																																																																																																																		
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																						
・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)																																																																																																																																																																						
施工単価コード	SP101701	側壁水平切断工 (W2R)																																																																																																																																																																				
第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																		
普通作業員		人	0.67																																																																																																																																																																			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm	日	0.67	第1号機械単価表																																																																																																																																																																		
コンクリートカッタブレード	24インチ(径600mm)	枚	0.61																																																																																																																																																																			
諸雑費		%	56																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																						
・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																																																																																																						
施工単価コード	SP101700	既設側溝切断工 (W2R)																																																																																																																																																																				
①既設側溝切断工 10m当り 単価表																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																		
側壁水平切断工		m	20.00	第1号単価表																																																																																																																																																																		
縁部影響垂直切断工		m	20.00	第2号単価表																																																																																																																																																																		
切断部外し・清掃工		m	1.00	第3号単価表																																																																																																																																																																		
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																						
・諸雑費は端数処理 ・日当たり施工量:90m/日(側溝延長)																																																																																																																																																																						
施工単価コード	SP101701	側壁水平切断工 (W2R)																																																																																																																																																																				
第1号単価表 側壁水平切断工 100m当り 単価表																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																		
特殊作業員		人	3.33																																																																																																																																																																			
コンクリートカッタ運転	バキューム式・直式 切断深200mm ブレード径500mm	日	3.33	第1号機械単価表																																																																																																																																																																		
コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm)	枚	3.33																																																																																																																																																																			
諸雑費		%	25																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																						
・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																																																																																																						

種別・頁	改定・訂正前	改定・訂正後																																																																																																																																																																																																																																																										
標準単価・市場単価・参考資料編		赤書き箇所：訂正																																																																																																																																																																																																																																																										
P298（参76）																																																																																																																																																																																																																																																												
【6】W2R工法	<table><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101702</td><td colspan="3">縁部影響垂直切断工 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.42</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm</td><td>日</td><td>0.42</td><td>第1号機械単価表</td></tr><tr><td>コンクリートカッタブレード</td><td>24インチ(径600mm)</td><td>枚</td><td>0.21</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>%</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</td></tr><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101703</td><td colspan="3">切断部取外し・清掃工 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理</td></tr><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101704</td><td colspan="3">コンクリートカッタ運転 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>ガソリン</td><td>レギュラー</td><td>ℓ</td><td>21.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ損料</td><td>バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm</td><td>供用日</td><td>1.00</td><td>機械損料15欄</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理</td></tr></table>	施工単価コード	SP101702	縁部影響垂直切断工 (W2R)			第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普通作業員		人	0.42		コンクリートカッタ運転	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	日	0.42	第1号機械単価表	コンクリートカッタブレード	24インチ(径600mm)	枚	0.21		諸雑費		%	56		計					・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					施工単価コード	SP101703	切断部取外し・清掃工 (W2R)			第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普通作業員		人	0.50		諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理					施工単価コード	SP101704	コンクリートカッタ運転 (W2R)			第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	特殊作業員		人	1.00		ガソリン	レギュラー	ℓ	21.00		コンクリートカッタ損料	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	供用日	1.00	機械損料15欄	諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理					<table><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101702</td><td colspan="3">縁部影響垂直切断工 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.42</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm</td><td>日</td><td>0.42</td><td>第1号機械単価表</td></tr><tr><td>コンクリートカッタブレード</td><td>22インチ(径550mm)</td><td>枚</td><td>0.21</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>%</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</td></tr><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101703</td><td colspan="3">切断部取外し・清掃工 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>人</td><td>0.50</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理</td></tr><tr><td>施工単価コード</td><td>SP101704</td><td colspan="3">コンクリートカッタ運転 (W2R)</td></tr><tr><td colspan="5">第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>人</td><td>1.00</td><td></td></tr><tr><td>ガソリン</td><td>レギュラー</td><td>ℓ</td><td>21.00</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートカッタ損料</td><td>バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm</td><td>供用日</td><td>1.00</td><td>機械損料15欄</td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">・諸雑費は端数処理</td></tr></table>	施工単価コード	SP101702	縁部影響垂直切断工 (W2R)			第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普通作業員		人	0.42		コンクリートカッタ運転	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	日	0.42	第1号機械単価表	コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm)	枚	0.21		諸雑費		%	56		計					・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					施工単価コード	SP101703	切断部取外し・清掃工 (W2R)			第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普通作業員		人	0.50		諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理					施工単価コード	SP101704	コンクリートカッタ運転 (W2R)			第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表					名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	特殊作業員		人	1.00		ガソリン	レギュラー	ℓ	21.00		コンクリートカッタ損料	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	供用日	1.00	機械損料15欄	諸雑費		式	1		計					・諸雑費は端数処理				
施工単価コード	SP101702	縁部影響垂直切断工 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
普通作業員		人	0.42																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリートカッタ運転	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	日	0.42	第1号機械単価表																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリートカッタブレード	24インチ(径600mm)	枚	0.21																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		%	56																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																																																																																																																																																																																												
施工単価コード	SP101703	切断部取外し・清掃工 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
普通作業員		人	0.50																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は端数処理																																																																																																																																																																																																																																																												
施工単価コード	SP101704	コンクリートカッタ運転 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
特殊作業員		人	1.00																																																																																																																																																																																																																																																									
ガソリン	レギュラー	ℓ	21.00																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリートカッタ損料	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	供用日	1.00	機械損料15欄																																																																																																																																																																																																																																																								
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は端数処理																																																																																																																																																																																																																																																												
施工単価コード	SP101702	縁部影響垂直切断工 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第2号単価表 縁部影響垂直切断工 100m当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
普通作業員		人	0.42																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリートカッタ運転	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	日	0.42	第1号機械単価表																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリートカッタブレード	22インチ(径550mm)	枚	0.21																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		%	56																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は水タンク等の運搬用トラックの経費、水タンク、汚水タンク、ホース、ほうき等の費用であり、 労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																																																																																																																																																																																																												
施工単価コード	SP101703	切断部取外し・清掃工 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第3号単価表 切断部取外し・清掃工 10m当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
普通作業員		人	0.50																																																																																																																																																																																																																																																									
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は端数処理																																																																																																																																																																																																																																																												
施工単価コード	SP101704	コンクリートカッタ運転 (W2R)																																																																																																																																																																																																																																																										
第1号機械運転単価表 コンクリートカッタ運転 1日当り 単価表																																																																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																								
特殊作業員		人	1.00																																																																																																																																																																																																																																																									
ガソリン	レギュラー	ℓ	21.00																																																																																																																																																																																																																																																									
コンクリートカッタ損料	バキューム式・道式 切削深20cm級 ブレード径55cm	供用日	1.00	機械損料15欄																																																																																																																																																																																																																																																								
諸雑費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																																																																												
・諸雑費は端数処理																																																																																																																																																																																																																																																												

種別・頁

標準単価・市場単価・参考資料編

P299（参77）

【6】W2R工法

改定・訂正前

施工単価コード	SP101705	W2R工法蓋設置工
---------	----------	-----------

②W2R工法蓋設置工 10m当り 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	0.50	
普通作業員		人	1.33	
トラック運転	クレーン設置付ベーストラック4t積 2.9t吊	時間	3.5	第2号機械運転単価表
無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	100	
W2R溝蓋(標準タイプ)	B300,400 L=2000 歩道	枚	4.5	表－1
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B300,400 L=2000	枚	0.5	表－1
諸雑費		%	18	
計				

・管理孔タイプ20m以内／箇所

・諸雑費は、アンカー設置、ハンドミキサー及び電力に関する費用であり、労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

・日当たり施工量：20m／日

・材料規格(W2R溝蓋) 表－1

名 称	規 格	単 位
W2R溝蓋(標準タイプ)	B300 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)	枚
W2R溝蓋(標準タイプ)	B400 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)	枚
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B300 L=2000	枚
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B400 L=2000	枚

施工単価コード	SP101706	トラック運転(W2R)
---------	----------	-------------

第2号機械運転単価表 トラック運転(クレーン装置付 ベーストラック4t積 2.9t吊) 1日当り 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
特殊作業員		人	0.17	
軽油		ℓ	5.70	
トラック運転	クレーン設置付ベーストラック4t積 2.9t吊	時間	1.00	機械損料13欄
諸雑費		式	1	
計				

・諸雑費は端数処理

改定・訂正後

赤書き箇所：訂正

施工単価コード	SP101705	W2R工法蓋設置工
---------	----------	-----------

②W2R工法蓋設置工 10m当り 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土木一般世話役		人	0.50	
普通作業員		人	1.33	
トラック運転	クレーン設置付ベーストラック4t積 2.9t吊	時間	3.5	第2号機械運転単価表
無収縮剤	セメント系プレミックスタイプ	kg	100	
W2R溝蓋(標準タイプ)	B300,400 L=2000 歩道	枚	4.5	表－1
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B300,400 L=2000	枚	0.5	表－1
諸雑費		%	18	
計				

・管理孔タイプ20m以内／箇所

・諸雑費は、アンカー設置、ハンドミキサー及び電力に関する費用であり、労務費及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

・日当たり施工量：20m／日

・材料規格(W2R溝蓋) 表－1

名 称	規 格	単 位
W2R溝蓋(標準タイプ)	B300 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)	枚
W2R溝蓋(標準タイプ)	B400 L=2000 歩道(T-6自動車荷重)	枚
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B300 L=2000	枚
W2R溝蓋(管理孔タイプ)	B400 L=2000	枚

施工単価コード	SP101706	トラック運転(W2R)
---------	----------	-------------

第2号機械運転単価表 トラック運転(クレーン装置付 ベーストラック4t積 2.9t吊) 1時間当り 単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
運転手(特殊)		人	0.17	
軽油		ℓ	5.70	
トラック運転	クレーン設置付ベーストラック4t積 2.9t吊	時間	1.00	機械損料13欄
諸雑費		式	1	
計				

・諸雑費は端数処理